



ATTREZZATURE E RICAMBI PER L'INDUSTRIA CERAMICA

EQUIPMENT AND SPARE PARTS
FOR CERAMIC INDUSTRY

EQUIPOS Y REPUESTO PARA LA
INDUSTRIA CERÁMICA

CATÁLOGO GENERAL



INDICE

Index • Índice

SMALTERIA.....	pag. 6
GLAZING LINES • LINEAS DE ESMALTADO	
AIRLESS.....	pag. 24
AIRLESS • AIRLESS	
MACCHINE DIGITALI.....	pag. 32
DIGITAL MACHINES • MÁQUINAS DIGITALES	
MACCHINE DA TAGLIO - LEVIGATRICI - SQUADRATRICI.....	pag. 46
CUTTING MACHINES - POLISHING MACHINES - SQUARING MACHINES • MAQUINAS DE CORTE - MAQUINAS PULIDORAS - MAQUINAS DE ESCUADRADO	
FORNO E ATOMIZZATORE.....	pag. 50
KILN AND SPRAY DRYER • HORNO Y ATOMOZADOR	
PRESSE.....	pag. 58
PRESS • PRENSA	
RULLI E RIVESTIMENTI.....	pag. 64
ROLLERS AND COATING • RODILLOS Y REVESTIMIENTO	
CINGHIE DI TRASPORTO.....	pag. 68
CONVEYOR BELTS • CORREAS DE TRASPORTE	
PROFILI GUIDA CINGHIA.....	pag. 74
PROFILES BELTS GUIDE • PERFILES GUIA CORREAS	
PROFILI POLIZENE.....	pag. 78
POLIZENE PROFILE • PERFILES EN POLIZENE	
PULEGGE & ACCESSORI PER SMALTERIA.....	pag. 82
PULLEYS AND ACCESSORIES FOR GLAZING LINE • POLEAS Y ACCESORIOS PARA LINEA DE ESMALTADO	

MACCHINE SERIGRAFICHE.....pag. 86

PRINTING MACHINES • MAQUINAS SERIGRAFICAS

RACLE SERIGRAFICHE.....pag. 90

PRINTING BLADES • RACLE SERIGRAFICAS

LINEE DI SCELTA.....pag. 92

SORTING LINES • LINEAS DE CLASIFICACION

MACCHINE CARICO SCARICO.....pag. 96

LOADING-UNLOADING MACHINES • MAQUINAS DE CARGA DE DESCARGA

MATERIALE DA LABORATORIO.....pag. 98

LAB DEVICES • MATERIAL DE LABORATORIO

TUBI INDUSTRIALI.....pag. 104

INDUSTRIAL PIPES • TUBOS INDUSTRIALES

TUBI PER ALTE TEMPERATURE.....pag. 116

HIGH TEMPERATURE HOSES • MANGUERA PARA ALTA TEMPERATURA

TRASMISSIONI MECCANICHE.....pag. 120

MECHANICAL TRANSMISSIONS • TRANSMISIONES MECÁNICAS

ACCESSORI.....pag. 122

ACCESSORIES • ACCESORIOS

NOTE..... pag. 126

NOTES • NOTAS

CATÁLOGO GENERAL

SMALTERIA

GLAZING LINES

LINEAS DE
ESMALTADO



- IT** Cabina airless Silver simple basic con Deep Bottom System
- EN** Glaze, Engobe, Chrystalline Application System With "Deep Bottom System"
- ES** Esmalte, Engobe, Sistema de aplicación cristalino con sistema "Deep Bottom"



- IT** Cabina airless Silver X-LITE 2400
- EN** Airless Cabin Silver Mod. X-LITE 2400
- ES** Cabina Airless Silver Mod. X-LITE 2400



- IT** Cabina airless Silver X-LITE
- EN** Airless Cabin Silver Mod. X-LITE
- ES** Cabina Airless Silver X-LITE



- IT** Cabine airless Silver Ecology 2400
- EN** Airless Cabin Silver Ecology 2400
- ES** Cabina Airless Silver Ecology 2400



- IT** Mobile Silver airless
- EN** Mobile Silver airless cabin
- ES** Cabina Mobile Silver Airless



IT Top Silver airless 4 grandi formati
EN Top airless Silver 4 big sizes
ES Top airless Silver 4 grandes tamanos



IT Top Silver airless 6 grandi formati
EN Top airless Silver 6 big sizes
ES Top airless Silver 6 grandes tamanos



IT Lavaggio automatico Cabine Silver Airless
EN Silver Airless cabin automatic washing system
ES Sistema de lavado automatico cabine Silver Airless



IT Perfect Silver dry per polveri, graniglie, fritte
EN Perfect Silver dry for powders, grits, frits
ES Perfect Silver dry para polvos, granulados, fritas



IT Pompa Silverjet 250
EN Silverjet 250 Pump
ES Bomba Silverjet 250



IT Pompa Silverjet 250 S
EN Silverjet 250 S Pump
ES Bomba Silverjet 250 S



IT Pompa airless Silverjet 300 ES
EN Silverjet 300 ES Pump
ES Bomba Silverjet 300 ES



IT Pompa airless Silverjet 400 ES
EN Silverjet 400 ES Pump
ES Bomba Silverjet 400 ES



IT Silver Genius, preparatore automatico smalto e controllo densità
EN Silver Genius, glaze automatic preparation and density control
ES Silver Genius, preparacion automatica esmaltes y control densidad



IT Silverjet
EN Silverjet
ES Silverjet



IT Silverfall
EN Silverfall
ES Silverfall

SMALTERIA • Glazing lines • Lineas de esmaltado



- IT** Silver flux
- EN** Silver flux
- ES** Silver flux




- IT** Silver belt keeper
- EN** Silver belt keeper
- ES** Silver belt keeper



- IT** SilverEasyjet
- EN** SilverEasyjet
- ES** SilverEasyjet



- IT** Agitatore Silver master
- EN** Master Silver Mixer
- ES** Agitador Silver Master



- IT** Silver Mag: deferrizzatore autopulente
- EN** Silver Mag: self-cleaning iron remover
- ES** Silver Mag: desferizador autolimpiante




IT Silver Cooler: installare prima delle macchine digitali
EN Silver Cooler: to install before the digital machines
ES Silver Cooler: instalar antes de las maquina digital



IT Silver MixerTank
EN Silver MixerTank
ES Silver MixerTank




IT Cabina Fissatore – Pompa TG4 – Pompa Flojet
EN Fixative cabin -TG4 pump - Flojet pump
ES Cabina de fijador - Bomba TG4 - Bomba flojet




IT Cabina Aerografo
EN Spray-gun Cabin
ES Cabina Aerógrafo

IT Cabina da laboratorio
EN Laboratory Booth
ES Cabina de Laboratorio

SMALTERIA • Glazing lines • Lineas de esmaltado



- IT** Cabine doppio disco
- EN** Double Disk Cabin
- ES** Cabina Disco Doble



- IT** Cabine doppio disco per pezzi speciali
- EN** Disks booths for special parts
- ES** Cabina disco doble para piezas especiales



- IT** Accessori per cabine disco
- EN** Accessories for disc cabins
- ES** Accesorios para cabinas disco



- IT** Accessori per cabine
- EN** Accessories for cabins
- ES** Accesorios para cabinas



- IT** Stazione di applicazione smalto a campana modelli e formati su richiesta
- EN** Bell glazing unit (models & size: on request)
- ES** Grupo de aplicacion con campana (modelos y tamaños: a petición)



- IT** Ricambi vari per campane smalteria
- EN** Spare parts for bell glazing unit
- ES** Recambios para grupo aplicacion con campana




- IT** Spazzola a cinghie / spazzola orizzontale / spazzola verticale
- EN** Belts brushing unit / horizontal brush / vertical brush
- ES** Maquina cepilladora a correas / cepillo horizontal / cepillo vertical



- IT** Compensatore ad alette o stecche 30/60/90/120 pz
- EN** Compenser with buckets/shelf 30/60/90/120 pcs
- ES** Compensador a barras/aletas 30/60/90/120 piezas



- IT** Ricambi per compenser
- EN** Spare parts for Compenser
- ES** Repuestos para Compensadores



- IT** Curva a cinghiali
- EN** Curve with belt loops
- ES** Curva de correas redondas



- IT** Curve a rulli conici 750-1000-1500
- EN** Curve with conical rollers 750-1000-1500
- ES** Curva con rodillos cónicos 750-1000-1500



- IT** Curva con rotelle folli, formati su richiesta
- EN** Curve on idle wheel, sizes upon request
- ES** Curva con ruedas sueltas, tamaños a petición



- IT** Curve a nastro formati su richiesta
- EN** Belt curve for glazing line: available in different sizes
- ES** Curvas de banda: disponible en diferentes tamaños




- IT** Traslatore e Convogliatore
- EN** Traslating Conveyor and Conveyor
- ES** Traslador e Encauzador



- IT** Espulsore a rulli
- EN** Expeller at rollers
- ES** Expulsor de rodillo



- IT** Gira piastrelle a cinghie
- EN** Motorised tile turning machine
- ES** Gira-azulejos motorizado



- IT** Gira piastrelle a rulli
- EN** Tile turning machine with rolls
- ES** Gira-azulejos a rodillos



- IT** Separatore elettronico di piastrelle
- EN** Electronic tile separator
- ES** Separador de azulejos electronico





- IT** Calibro: macchina che permette un preciso controllo dimensionale delle piastrelle
- EN** Range: machine that allows precise size control in tiles
- ES** Calibre: máquina que permite un preciso control dimensional de los azulejos

SMALTERIA • Glazing lines • Lineas de esmaltado



- IT** Filtro abbr
- EN** Stainl
- ES** Fi

Disolutor



- IT** Gruppi raschiatori
- EN** Glaze
- ES** Grupo desbarbador esmalte en seco y en humedo



- IT** Dischi per raschianti/sbavatori: feltro/abrasivo/gomma
- EN** Discs for scrapers/fettlers: felt/abrasive/rubber
- ES** Discos para rascador/desbarbador: fieltro/abrasivo/goma


DIMENSIONI SIZE/DIMENSIONES	DIMENSIONI SIZE/DIMENSIONES	DIMENSIONI SIZE/DIMENSIONES
150x40x50mm	148x29x10	147x35x20 70 SH
150x50x50mm		195x114x16 65 SH
		114x15x16



- IT** Raschiacìnghie a coni inox 2/4 cìnghie
- EN** Conical belts scraper for 2/4 belts
- ES** Rasca correas a cono para 2/4 correas




- IT** Raschiacìnghie a molla 2/4 cìnghie
- EN** Spring belt scrapers 2/4 belts
- ES** Rasca correas a resorte, 2/4 correas



- IT** Ingobbiatore parte inferiore
- EN** Lower engobing machine
- ES** Máquina para engobe parte inferior



- IT** Rulli per ingobbio
- EN** Rollers for engobing machine
- ES** Rodillos para engobe



- IT** TUBI SPINGUM. Tubo in gomma arancione. Adatto per ingobbio. Ottima resistenza ai fluidi acquosi, ad oli ed idrocarburi. Bassa deformazione, eccezionale resistenza alla fatica dinamica. Resiste all'abrasione e alla lacerazione. Temperatura: -10°C + 80°C
- EN** SPINGUM TUBE. Orange rubber tube. Suitable for slip. Excellent resistance to aqueous fluids, oil, fuel oil. Low deformation; exceptional resistance to dynamic stress. High resistant to abrasion and tear. Temperature: -10 °C + 80 °C
- ES** TUBO SPINGUM. Tubo de goma de color naranja. Adecuado para engobe. Excelente resistencia a los fluidos acuosos, petróleo y hidrocarburos. Baja deformación; excepcional resistencia a la fatiga dinámica. Alta resistencia a la abrasión y al desgarro - Temperatura: -10 °C + 80 °C

DIMENSIONI/SIZE/DIMENSIONES
D.30x40x500 mm
D.34x42x500 mm Rettificato/Rectified/Rectificado
D.40x50x500 mm
D.45x60x500 mm Rettificato/Rectified/Rectificado
D.50x60x450 mm
D.50x60x500 mm
D.50x60x1050 mm



- IT** Ventole di
- EN** Later
- ES** V

Electroventiladores superiores



- IT** Guide laterali
- EN** Lateral guides
- ES** Guías laterales



- IT** Mastelli agitatori. Diam. 600, Diam. 800, A "otto"
- EN** Stirring tanks D. 600-800 "8" shaped
- ES** Agitadores D. 600-800 y en forma de "8"



- IT** Mastello doppia motorizzazione diam. 800/900
- EN** Stirring tank double motorization D. 800-900
- ES** Agitador doble motorización D. 800-900



**DIAMETRI
DIAMETER/DIÁMETRO**

900x900mm
1000x1000mm
1200x1200mm
1200x1500mm

- IT** Vasca acciaio inox con agitatore e pale
- EN** Stainless steel tank with stirrer and blades
- ES** Tanque en acero inoxidable con agitador y palas



- IT** Mastello inox per paste serigrafiche. Lt. 25-50-60-90
- EN** Stirring tank for printing paste. Lt. 25-50-60-90
- ES** Agitador para mezclas serigraficas. Lt. 25-50-60-90



- IT** Agitatore smalto 3 piedi. Kw: su richiesta
- EN** Portable Stirrer in Stainless Steel – 3 feet KW upon request
- ES** Agitador portátil en acero inox – 3 pies a petición



- IT** Pompe verticali inox per alimentazione smalto. Kw: su richiesta
- EN** Vertical stainless steel pump for glaze feeding: KW upon request
- ES** Bombas verticales en acero inox para alimentación esmalte. KW a petición



- IT** Ricambi per pompe e agitatori
- EN** Spare parts for pumps and stirring tanks
- ES** Piezas de repuesto para bombas y agitadores



- IT** Vibrosetacci Diffusori
- EN** Vibrating screens
- ES** Tamices

Tamiz vibrador para polvos 1/2 tamices




Diam. 450mm

Diam. 600/800mm

Diam. 900/1200mm

- IT** Vibrosetacci per smalto/polveri
- EN** Vibrating screens for glaze/powder
- ES** Tamiz vibrador para esmalte/polvo



- IT** Accessori per vibrovagli
- EN** Accessories for vibrating screens
- ES** Accesorios para tamiz vibrante

- IT** Tele metalliche per vibrovagli
- EN** Metallic meshes for vibrating screens
- ES** Mallas metálicas para amiz vibrante



- IT** Filtri deferizzatori e barre magnetiche tutti i diametri
- EN** Magnet filters and bars: different diameters
- ES** Filtros magnéticos y barras: diferentes diámetros



- IT** Pompa TAPFLO
- EN** TAPFLO pump
- ES** Bomba TAPFLO



- IT** Pompa ARO
- EN** ARO pump
- ES** Bomba ARO



- IT** Pompe WILDEN / SANDPIPER
- EN** WILDEN / SANDPIPER pumps
- ES** Bomba WILDEN / SANDPIPER



- IT** Pompe DEPA
- EN** DEPA pumps
- ES** Bomba DEPA



- IT** Ricambi p
- EN** Spare
- ES** Pi

PFLO

PFLO

Piezas de repuestos para bombas ARO/DEPA/YAMADA/TAPFLO



- IT** Pannello FLOJET completo
- EN** FLOJET panel complete
- ES** Panel FLOJET completo



www.maquisersl.com

CATALOGO GENERALE

CATÁLOGO GENERAL

AIRLESS

AIRLESS

AIRLESS



IT Ugelli Spraying System
EN Spraying System nozzles
ES Boquillas Spraying System

DESCRIZIONE DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	COD.	DESCRIZIONE DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	COD.	DESCRIZIONE DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	COD.
Ang 65°		8002 TC 0,36" - MM 0,91	SPN8002	9510 TC 0,79" - MM 2,00	SPN9510
650008 TC 0,07" - MM 0,18	SPN650008	8003 TC 0,43" - MM 1,10	SPN8003	9511 TC 0,84" - MM 2,20	SPN9511
650011 TC 0,09" - MM 0,23	SPN650011	8004 TC 0,52" - MM 1,30	SPN8004	9512 TC 0,91" - MM 2,30	SPN9512
650017 TC 0,11" - MM 0,27	SPN650017	8005 TC 0,57" - MM 1,40	SPN8005	9515 TC 0,99" - MM 2,50	SPN9515
650025 TC 0,13" - MM 0,33	SPN650025	8006 TC 0,62" - MM 1,60	SPN8006	Ang 110°	
650033 TC 0,15" - MM 0,38	SPN650033	8007 TC 0,67" - MM 1,70	SPN8007	1100025 TC 0,13" - MM 0,33	SPN1100025
650039 TC 0,16" - MM 0,41	SPN650039	8008 TC 0,72" - MM 1,80	SPN8008	1100033 TC 0,15" - MM 0,38	SPN1100033
650044 TC 0,17" - MM 0,43	SPN650044	8009 TC 0,76" - MM 1,90	SPN8009	1100039 TC 0,16" - MM 0,41	SPN1100039
650050 TC 0,18" - MM 0,46	SPN650050	8010 TC 0,79" - MM 2,00	SPN8010	1100050 TC 0,18" - MM 0,46	SPN1100050
650055 TC 0,19" - MM 0,48	SPN650055	8011 TC 0,81" - MM 2,10	SPN8011	1100067 TC 0,21" - MM 0,53	SPN1100067
650067 TC 0,21" - MM 0,53	SPN650067	8012 TC 0,84" - MM 2,20	SPN8012	1100080 TC 0,23" - MM 0,58	SPN1100080
650080 TC 0,23" - MM 0,58	SPN650080	8013 TC 0,89" - MM 2,30	SPN8013	11001 TC 0,26" - MM 0,66	SPN11001
6501 TC 0,26" - MM 0,66	SPN6501	8014 TC 0,94" - MM 2,40	SPN8014	110015 TC 0,31" - MM 0,79	SPN110015
65015 TC 0,31" - MM 0,79	SPN65015	8015 TC 0,99" - MM 2,51	SPN8015	11002 TC 0,36" - MM 0,91	SPN11002
6502 TC 0,36" - MM 0,91	SPN6502	Ang 95°		11003 TC 0,43" - MM 1,10	SPN11003
6503 TC 0,43" - MM 1,10	SPN6503	950017 TC 0,11" - MM 0,28	SPN950017	11004 TC 0,52" - MM 1,30	SPN11004
6504 TC 0,52" - MM 1,30	SPN6504	950025 TC 0,13" - MM 0,33	SPN950025	11005 TC 0,57" - MM 1,46	SPN11005
6505 TC 0,57" - MM 1,46	SPN6505	950033 TC 0,15" - MM 0,38	SPN950033	11006 TC 0,62" - MM 1,60	SPN11006
6506 TC 0,62" - MM 1,60	SPN6506	950039 TC 0,16" - MM 0,41	SPN950039	11007 TC 0,67" - MM 1,70	SPN11007
6507 TC 0,67" - MM 1,70	SPN6507	950095 TC 0,18" - MM 0,46	SPN950095	11008 TC 0,72" - MM 1,80	SPN11008
6508 TC 0,72" - MM 1,80	SPN6508	950067 TC 0,21" - MM 0,53	SPN950067	11009 TC 0,76" - MM 1,90	SPN1109
6509 TC 0,76" - MM 1,90	SPN6509	950080 TC 0,23" - MM 0,58	SPN950080	11010 TC 0,78" - MM 2,00	SPN11010
Ang 80°		9501 TC 0,26" - MM 0,66	SPN9501	11012 TC 0,89" - MM 2,30	SPN11012
800011 TC 0,09" - MM 0,23	SPN800011	95015 TC 0,31" - MM 0,79	SPN95015	Ang 130°	
800017 TC 0,11" - MM 0,28	SPN800017	9502 TC 0,36" - MM 0,91	SPN9502	13001 TC 0,26" - MM 0,66	SPN13001
800025 TC 0,13" - MM 0,33	SPN800025	9503 TC 0,43" - MM 1,10	SPN9503	13002 TC 0,36" - MM 0,51	SPN13002
800033 TC 0,15" - MM 0,38	SPN800033	9504 TC 0,52" - MM 1,30	SPN9504	13003 TC 0,43" - MM 1,10	SPN13003
800039 TC 0,16" - MM 0,41	SPN800039	9505 TC 0,57" - MM 1,46	SPN9505	13004 TC 0,52" - MM 1,30	SPN13004
800050 TC 0,18" - MM 0,46	SPN800050	9506 TC 0,62" - MM 1,60	SPN9506	13005 TC 0,57" - MM 1,46	SPN13005
800067 TC 0,21" - MM 0,53	SPN800067	9507 TC 0,67" - MM 1,70	SPN9507	13006 TC 0,62" - MM 1,60	SPN13006
800080 TC 0,23" - MM 0,58	SPN800080	9508 TC 0,72" - MM 1,80	SPN9508	13008 TC 0,72" - MM 1,80	SPN13008
8001 TC 0,26" - MM 0,66	SPN8001	9509 TC 0,76" - MM 1,90	SPN9509	130015 TC 0,31" - MM 0,79	SPN130015
80015 TC 0,31" - MM 0,79	SPN80015				



A. Cod. SPNAI173

- IT** Adattatore airless inox completo di filtro pre ugello 100 mesh e di ghiera bloccaggio ugello airless L=173mm c/attacco filettato 1/4"
- EN** Airless steel adapter complete with pre nozzle 100 mesh and locknut airless nozzle L = 173 mm with threaded connection 1/4"
- ES** Adaptador Airless de acero con filtro pre boquilla 100 mesh y la tuerca de la boquilla L = 173 mm con conexión roscada de 1/4"

B. Cod. SPNAIT55

- IT** Adattatore airless alluminio anodizzato per l'utilizzo dei CORPI ROTOCLEAN IT55
- EN** Airless anodized aluminum adapter to use ROTOCLEAN IT55
- ES** Adaptador Airless de aluminio anodizado para utilizar el ROTO-CLEAN IT55

C. Cod. SPNAI301

- IT** Adattatore airless inox completo di ghiera e guarnizione in nylon per ugello fisso TC. L=301mm c/attacco filettato 1/2"
- EN** Airless stainless steel adapter complete with locknut and gasket in nylon for TC fix nozzle. L = 301 mm with threaded connection 1/2"
- ES** Adaptador Airless inox completo con tuerca y junta de nylon para boquilla fija TC. L = 301 mm con conexión roscada de 1/2"



A. Cod. SPN1/43MTR

- IT** Tubo airless R7 1/4 - lunghezza 3 mt. Attacchi filettati alle estremità 1/4" girevoli
- EN** Airless hose R7 1/4 - L= 3 mt. Swivel threaded connections 1/4"
- ES** Tubo Airless R7 1/4 - L= 3mt. Conexiones roscada giratorias 1/4"

B. Cod. SPN1/45MTR

- IT** Tubo airless R7 1/4 - lunghezza 5 mt. Attacchi filettati alle estremità 1/4" girevoli
- EN** Airless hose R7 1/4 - L= 5 mt. Swivel threaded connections 1/4"
- ES** Tubo Airless R7 1/4 - L= 5 mt. Conexiones roscada giratorias 1/4"

C. Cod. SPN3/83MTR

- IT** Tubo airless R7 3/8 - lunghezza 3 mt. Attacchi filettati alle estremità 1/2" girevoli
- EN** Airless hose R7 3/8 - L= 3 mt. Swivel threaded connections 1/2"
- ES** Tubo Airless R7 3/8 - L= 3 mt. Conexiones roscada giratorias 1/2"

D. Cod. SPN3/85MTR

- IT** Tubo airless R7 3/8 - lunghezza 5 mt. Attacchi filettati alle estremità 1/2" girevoli
- EN** Airless hose R7 3/8 - L= 5 mt. Swivel threaded connections 1/2"
- ES** Tubo Airless R7 3/8 - L= 5 mt. Conexiones roscada giratorias 1/2"



IT Filtri aspirazione inox
EN Stainless steel suction filters
ES Filtros de aspiración inox



IT Filtri aspirazione a campana
EN Bell suction filters
ES Filtros de aspiración a campana



IT Filtri preugello airless
EN Pre-nozzle Airless filters
ES Filtros pre-boquilla airless


SPNFPI50	50 mesh
SPNFPI100	100 mesh
SPNFPI200	200 mesh



IT Filtri per aspirazione in nylon e inox
EN Suction filters: nylon & stainless steel
ES Filtros de aspiración: nylon & inox



IT Cartucce filtro per smalto
EN Filter cartridge for glaze
ES Cartuchos de filtro por esmalte



APPLICAZIONI

- Distribuzione
- Applicazioni
- Trasferimento in
- Sistemi di lavaggio



APPLICATIONS

- Distribution
- Applications
- Transfer in
- Washing systems



APLICACIONES

- Distribución
- Aplicaciones
- Transferencia en
- Sistemas de lavado

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE

In condotto d'ingresso deve essere di una lunghezza uguale o maggiore di quello d'uscita. Gli occhielli di gomma sono predisposti per un agevole montaggio. Devono essere utilizzati tutti e quattro i fori di montaggio

INSTALLATION TIPS

The inlet pipe should be of an equal or longer length than the outlet pipe. The rubber grommets are pre-installed for easy mounting. All four mounting holes should be used.

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN

El tubo de entrada debe ser de una longitud igual o superior a la producción. Las arandelas de goma están diseñados para un fácil montaje. Debe utilizarse en los cuatro agujeros de montaje

CARATTERISTICHE SPECIALI


- Capacità di pressione entrata aria fino a 100 PSI (6.9 bar).
- Struttura robusta con montaggio integrale duraturo.
- Valvola Shuttle brevettata che elimina gli stalli quando usata con aria secca.
- Capacità di passaggio solidi no a 1/8" (3.2mm) di diametro facilmente con valvole di controllo antintasamento.
- Materiali resistenti alla corrosione che consentono di maneggiare una vasta gamma di prodotti chimici.
- Facile installazione con tutte le porte plug-in, tubi John Guest®, NPT e con guarnizione gomiti disponibili.
- Basso consumo di aria se comparato con quello di altre pompe della stessa classe

SPECIAL FEATURES

- Capable of air inlet pressures up to 100 PSI (6.9 bar).
- Robust design with durable integral mounting.
- Patented shuttle valve, eliminates stalling when used with dry air.
- Capable of passing solids up to 1/8" (3.2 mm) diameter easily with large clog-free check valves.
- Corrosion resistant materials capable of handling a widerange of chemicals.
- Leak Resistant made from Viton® Extreme™ O-Ring Seals.
- Ease of installation with all plug-in ports. John Guest®, hose barb, NPT and elbow configurations available.
- Low air consumption compared with other pumps in its class

CARACTERÍSTICAS


- Especiales de la capacidad de ujo de entrada de aire de hasta 100 PSI (6.9 bar).
- A la construcción resistente con válvula duradera traslado completo de montaje.
- Patentado elimina estancamiento cuando se utiliza con el paso del aire seco.
- Sólida capacidad de hasta 1/8" quot; (3.2 mm) de diámetro con facilidad con válvulas de control de la obstrucción.
- Materiales resistentes a la corrosión que le permiten manejar una amplia gama de productos químicos.
- Instalación fácil con plug-in de todos los puertos, los tubos ©John Guest, codos TNP y de con guración disponibles.
- Bajo consumo de aire en comparación con otras bombas en su clase



- IT** Pompa modello G57
- EN** Pump model G57
- ES** Bomba modelo G57



POS.	DESCRIZIONE DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN	QUANTITÀ Q.TY/CANTIDAD	COD.
	Kit valvole		
1A	Valve kit	4	SPN20740-050A
	Kit válvulas		
	Kit membrane		
2A	Membrane kit	2	SPN20730-050A
	Kit membranas		
	Kit stelo + valvole		
3A	Stem kit + valve	2	SPN20751-050A
	Kit tallo + válvula		
	Kit flangia + corpo		
4A	Flange kit + body	2	SPN20896-050A
	Kit brida + ceurpo		
	Kit coperchi		
5A	Covers kit	2	SPN20753-050A
	Kit tapas		
	Kit attacchi + Silenz.		
6A	Connection kit + silencer	2	SPN20793-050A
	Kit conexión + silenciador		



- IT** Ricambi per pannello pompa FLOJET
- EN** Spare parts for FLOJET pump panel
- ES** Piezas de repuesto para panel bomba FLOJET

POS.			
1	Pompa Flowjet Bomba Flojet Regolatore		SPNG57
2	Regulator Regulador		SPNREG1/4
3	Filtro mandata completo Complete filter Filtro completo	1	SPN3240023
4	Cartuccia Filtro 50 mesh Filter Cartridge 50 mesh Cartucho Filtro 50 mesh	1	SPNFLT50MH
5	Pannello in alluminio Aluminium panel Panel en aluminio	1	SPNPANNALL
6	Filtro aspirazione Suction filter Filtro de aspiración	1	SPNPM008033



www.maquisersl.com

CATÁLOGO GENERAL

MACCHINE DIGITALI
DIGITAL MACHINES
MÁQUINAS DIGITALES



IT FILTRO BYA0503
EN FILTER BYA0503
ES FILTRO BYA0503



IT FILTRO BYA1003
EN FILTER BYA1003
ES FILTRO BYA1003



IT FILTRO LCF 32300
EN FILTER LCF 32300
ES FILTRO LCF 32300



IT FILTRO LCF 32300
EN FILTER LCF 32300
ES FILTRO LCF 32300



IT FILTRO 20 MICRON
EN FILTER 20 MICRON
ES FILTRO 20 MICRON



IT FILTRO 10 MICRON
EN FILTER 10 MICRON
ES FILTRO 10 MICRON



IT FILTRO ¼ 180 MICRON
EN FILTER ¼ 180 MICRON
ES FILTRO ¼ 180 MICRON



IT FILTRO ¼ 180 MICRON
EN FILTER ¼ 180 MICRON
ES FILTRO ¼ 180 MICRON



IT FILTRO 10 MIC
EN FILTER 10 MIC
ES FILTRO 10 MIC



IT FILTRO 10 MIC
EN FILTER 10 MIC
ES FILTRO 10 MIC



IT FILTRO DFAC2J100SW48M CON ADATTATORE
EN FILTER DFAC2J100SW48M WITH ADAPTER
ES FILTRO DFAC2J100SW48M CON ADAPTADOR



IT FILTRO DEGASSER W109073 G638W
EN DEGASSER FILTER W109073 G638W
ES FILTRO DE DESGASIFICADOR W109073 G638W



IT FILTRO 10 UM SM
EN FILTER 10 UM SM
ES FILTRO 10 UM SM



IT FILTRO UM 10
EN FILTER UM 10
ES FILTRO UM 10



IT FILTRO UM 10
EN FILTER UM 10
ES FILTRO UM 10



IT FILTRO 7 UM XL
EN FILTER 7 UM XL
ES FILTRO 7 UM XL



IT FILTRO 25 UM
EN FILTER 25 UM
ES FILTRO 25 UM



IT FILTRO SKLP050S2N2N NOB 5 MICRON
EN FILTER SKLP050S2N2N NOB 5 MICRON
ES FILTRO SKLP050S2N2N NOB 5 MICRON



IT FILTRO SKLP050S2N2N NOB 5 MIC W CON RACCORDI 90°
EN FILTER SKLP050S2N2N NOB 5 MIC W FITTING 90°
ES FILTRO SKLP050S2N2N CON GUARNICIONES 90°



IT FILTRO MACCA0501 5 MICRON
EN FILTER MACCA0501 5 MICRON
ES FILTRO MACCA0501 5 MICRON



IT FILTRO MACCA1003 10 MICRON
EN FILTER MACCA1003 10 MICRON
ES FILTRO MACCA1003 10 MICRON



IT FILTRO MACCA1001 10 MICRON
EN FILTER MACCA1001 10 MICRON
ES FILTRO MACCA1001 10 MICRON



IT PANNO IN MICROFIBRA PER LA PULIZIA 9×9" (23×23) 150 PEZZI
EN MICROFIBER CLOTH FOR CLEANING 9×9" (23×23) 150 PIECES
ES PAÑO MICROFIBRA PARA LIMPIEZA 9×9" (23×23) 150 PIEZAS



IT TIP FOAM SWAB 6" L=163 MM 100 PEZZI
EN TIP FOAM SWAB 6" L-163 MM 100 PIECES
ES PUNTA DE ALGODÓN SWAB L-163MM 100 PIEZAS



IT PANNINO IN MICROFIBRA U.S.A. 9×9" (23×23) 150 PEZZI

EN MICROFIBER CLOTH U.S.A. 9×9" (23×23) 150 PIECES

ES PAÑO MICROFIBRA PARA LIMPIEZA "USA" 9×9" (23×23) 150 PIEZAS

IT PANNINO IN MICROFIBRA "KM" KOREA 9×9" (23×23) 150 PEZZI

EN MICROFIBER CLOTH "KM" KOREA 9×9" (23×23) 150 PIECES

ES PAÑO MICROFIBRA PARA LIMPIEZA "KM" KOREA 9×9" (23×23) 150 PIEZAS



IT Rulliere a sbalzo con rullini in tpu (pu – pp), rullini cilindrici e conici, varie lunghezze disponibili a richiesta
 Rulliere a sbalzo con doppio invito con rullini in tpu (pu – pp), rullini cilindrici e conici, varie lunghezze disponibili a richiesta
 Rulliere a sbalzo con invito dx o sx con rullini in tpu (pu – pp), rullini cilindrici e conici, varie lunghezze disponibili a richiesta

EN Projecting roller conveyor with TPU rollers (PU – PP), cylindrical and conical rollers, various lengths available on request
 Projecting roller conveyor with double invitation and TPU rollers (PU – PP), cylindrical and conical rollers, various lengths available on request
 Projecting roller conveyor with right or left invitation and TPU rollers (PU – PP), cylindrical and conical rollers, various lengths available on request

ES Transportador de rodillos sobresalga con Rodillos de TPU (PU-PP) cilíndrico y cónico, diferentes longitudes disponible
 Transportador de rodillos sobresalga doble con Rodillos de TPU (PU-PP) cilíndrico y cónico, diferentes longitudes disponible
 Transportador de rodillos sobresalga doble izquierdo/derecho con Rodillos de TPU (PU-PP) cilíndrico y cónico, diferentes longitudes disponible



IT POMPA COMPLETA CON MOTORE
EN PUMP COMPLETE OF MOTOR
ES BOMBA COMPLETA DE MOTOR



IT POMPA
EN PUMP
ES BOMBA



IT POMPA
EN PUMP
ES BOMBA



IT ELETTROPOMPA COMPLETA FG409XD0GT10000
EN ELETTROPUMP COMPLETE FG409XD0GT10000
ES ELECTROBOMBA COMPLETA FG409XD0GT10000



IT ELETTROPOMPA COMPLETA FG413YGOGTD0800
EN ELETTROPUMP COMPLETE FG413YGOGTD0800
ES ELECTROBOMBA COMPLETA FG413YGOGTD0800



IT POMPA NF 60 - POMPA NF 1100
EN PUMP NF 60 - PUMP NF 1100
ES BOMBA NF 60 - BOMBA NF 1100



IT POMPA PML 7884 NF 60 - POMPA PML NFB 60 KTDCB 4
EN PUMP PML 7884 NF 60 - PUMP PML NFB 60 KTDCB 4
ES BOMBA PML 7884 NF 60 - BOMBA PML NFB 60 KTDCB 4



IT POMPA EMX 08-7 T/C
EN PUMP EMX 08-7 T/C
ES BOMBA EMX 08-7 T/C



IT POMPA PERISTALTICA WP10
EN PERISTALTIC PUMP WP10
ES BOMBA PERISTÁLTICA WP10



IT POMPA INVERSIONE INCHIOSTRO
EN INK REVERSE PUMP
ES BOMBA INVERSION TINTA



IT ELETTROVALVOLA CON RACCORDI
EN ELECTROVALVE WITH FITTINGS
ES ELECTROVÁLVULA CON GUARNICIONES



IT POMPA MAGNETICA
EN MAGNETIC PUMP
ES BOMBA MAGNÉTICA



IT FASCIA RISCALDANTE
EN HEATING BAND
ES BANDA DE CALOR



IT TUBO WELKO CON O SENZA RACCORDI
EN WELKO TUBE WITH OR WITHOUT FITTINGS
ES TUBO WELKO



IT TUBI IN DIVERSE MISURE
EN TUBES IN DIFFERENT SIZES
ES TUBO DE DIFERENTES MEDIDAS



IT TUBO CHEMICAL VARIE MISURE
EN CHEMICAL TUBE VARIOUS SIZES
ES TUBO "CHEMICAL" DIFERENTES MEDIDAS



- IT** TUBO RILSAN PA1 VARIE MISURE
- EN** TUBE RILSAN PA1 VARIOUS SIZES
- ES** TUBO RILSAN PA1 DIFERENTES MEDIDAS



- IT** TUBO TYGON 3.2 X 6.4 T4004-23 L=15MTR
- EN** TUBE TYGON 3.2 X 6.4 T4004-23 L=15MTR
- ES** TUBO TYGON 3.2 X 6.4 T4004-23 L=15MTR



- IT** TUBO TYGON 4.8 X 8 T4006-23 L=15MTR
- EN** TUBE TYGON 4.8 X 8 T4006-23 L=15MTR
- ES** TUBO TYGON 4.8 X 8 T4006-23 L=15MTR



- IT** TUBO TYGON 9.5 X 12.7 T4012-23 L=15MTR
- EN** TUBE TYGON 9.5 X 12.7 T4012-23 L=15MTR
- ES** TUBO TYGON 9.5 X 12.7 T4012-23 L=15MTR



- IT** TUBO TYGON 8X 11.1 T4010-23 L=15MTR
- EN** TUBE TYGON 8X 11.1 T4010-23 L=15MTR
- ES** TUBO TYGON 8X 11.1 T4010-23 L=15MTR



- IT** TUBO MASTERFLEX 96412 - 25
- EN** TUBE MASTERFLEX 96412 - 25
- ES** MASTERFLEX TUBO 96412 - 25



- IT** RELE' SIEMENS SIRIUS
- EN** RELAY SIEMENS SIRIUS
- ES** RELE' SIEMENS SIRIUS



- IT** RELE' SIEMENS SIRIUS
- EN** RELAY SIEMENS SIRIUS
- ES** RELE' SIEMENS SIRIUS



IT ULTRASONIC SENSOR
EN ULTRASONIC SENSOR
ES SENSOR ULTRASONIC



IT PHOTOELECTRIC SWITCH
EN PHOTOELECTRIC SWITCH
ES INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO



IT PAIO DI SENSORI LASER E AMPLIFICATORI KEYENCE
EN PAIR OF LASER SENSOR AND AMPLIFIER KEYENCE
ES PAR DE SENSORES LASER Y AMPLIFICADORES KEYENCE



IT MINI SENSORI FOTOELETRICO DATALOGIC
EN MINI PHOTOELETRIC SENSOR DATALOGIC
ES MINI SENSORES FOROELÉCRTICO DATALOGIC



IT VALVOLA
EN VALVE FESTO
ES VÁLVULA FESTO



IT ELETTOVALVOLA CAMOZZI
EN ELECTROVALVE CAMOZZI
ES ELECTROVALVULA CAMOZZI



IT SENSORE GEFRAN, TRANSDUTTORE
EN GEFRAN SENSOR, TRANSDUCER
ES SENSOR GEFRAN, TRANSDUCTOR



IT REGOLATORE DI DEPRESSIONE SMC
EN DEPRESSURE REGULATOR SMC
ES REGULADOR DE PRESIÓN SMC



IT ACCESSORI VARI
EN VARIOUS FITTINGS
ES VARIOS ACCESORIOS



IT ACCESSORI VARI
EN VARIOUS FITTINGS
ES VARIOS ACCESORIOS



IT VENTILATORE GREEN BLOW
EN GREEN BLOW COOLING FAN
ES VENTILADOR GREEN BLOW



IT VENTILATORE GREEN BLOW
EN GREEN BLOW COOLING FAN
ES VENTILADOR GREEN BLOW



IT DIFFUSORE ORIENTABILE 620 MM
EN ADJUSTABLE DIFFUSER 620 MM
ES DIFUSOR AJUSTABLE 620MM



IT DIFFUSORE ORIENTABILE CON BOCCA 450 MM
EN ADJUSTABLE DIFFUSER WITH MOUTH 450 MM
ES DIFUSOR AJUSTABLE CON BOCA 450MM



IT DIFFUSORE ORIENTABILE CON BOCCA 245 MM
EN ADJUSTABLE DIFFUSER WITH MOUTH 245 MM
ES DIFUSOR AJUSTABLE 245MM



IT ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
EN CONNECTION ELEMENTS
ES ELEMENTOS DE CONEXIÓN



- IT** ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
- EN** CONNECTION ELEMENTS
- ES** ELEMENTOS DE CONEXIÓN



- IT** DIFFUSORI TRASVERSALI L 800 – 1000 – 1200 – 1400 UN INGRESSO SENZA SUPPORTI
- EN** TRANSVERSAL DIFFUSER L 800 – 1000 – 1200 – 1400 AN INPUT WITHOUT SUPPORTS
- ES** DIFUSORES TRANSVERSAL L.800 -1000 -1200 -1400 A UNA ENTRADA SIN SOPORTES



- IT** DIFFUSORI TRASVERSALI L 800 – 1000 – 1200 – 1400 DUE INGRESSI SENZA SUPPORTI
- EN** TRANSVERSAL DIFFUSER L 800 – 1000 – 1200 – 1400 TWO INPUTS WITHOUT SUPPORTS
- ES** DIFUSORES TRANSVERSAL L.800 -1000 -1200 - 1400 A DOS ENTRADAS SIN SOPORTES



- IT** XAAR XBOX UNIVERSALE SAC 1018101002
- EN** XAAR XBOX UNIVERSAL
- ES** XAAR XBOX UNIVERSALE SAC 1018101002



- IT** SCHEDA HPC DPM
- EN** CARD HPC DPM
- ES** TARJETA HPC DPM



- IT** SCHEDA INTERFACCIA PER TESTINA XAAR
- EN** INTERFACE MODULE FOR HEAD XAAR
- ES** TARJETA INTERFACCIA PARA CABECERA XAAR



- IT** CAVO FIRE WIRE L= 50 CM
- EN** FIRE WIRE CABLE L= 50 CM
- ES** CABLE FIRE WIRE L= 50 CM



- IT** SCHEDA HPC 3 XAAR – HPC HV
- EN** XAAR CARD HPC 3 – HPC HV
- ES** TARJETA HPC 3 XAAR – HPC HV



- IT** TESTA DI STAMPA XAAR 1001/1002/1003 GS6 & GS12
- EN** PRINTED HEAD XAAR 1001/1002/1003 GS6 & GS12
- ES** CABEZA XAAR 1001/1002/1003 GS6 & GS12

- IT** TESTA DI STAMPA XAAR 1003 GS40
- EN** PRINTED HEAD XAAR 1003 GS40
- ES** CABEZA XAAR 1003 GS40



- IT** TESTA DI STAMPA DIMATIX STARFIRE SG 1024 MC
- EN** PRINTED HEAD DIMATIX STARFIRE SG 1024 MC
- ES** CABEZA DIMATIX STARFIRE SG 1024 MC



- IT** TESTA DI STAMPA SEIKO RC1536
- EN** PRINT HEAD SEIKO RC1536
- ES** CABEZA SEIKO RC1536



- IT** Nastri di trasporto
- EN** Conveyor Belt
- ES** Cinta Transportadora



- IT** Silver Cooler: installare prima delle macchine digitali
- EN** Silver Cooler: to install before the digital machines
- ES** Silver Cooler: instalar antes de las maquina digital



www.maquisersl.com

CATÁLOGO GENERAL

**MACCHINE DA TAGLIO -
LEVIGATRICI - SQUADRATICI**

CUTTING MACHINES -
POLISHING MACHINES -
SQUARING MACHINES

MAQUINAS DE CORTE -
MAQUINAS PULIDORAS -
MAQUINAS DE ESCUADRADO



- IT** Pressori, barre pressori , flange, canotti e spessori
- EN** Pressure elements, pressure bars, flanges, sleeves and shims
- ES** Elementos de presión, bares de presión, bridas, manguitos y virolas



- IT** Giunto mandrino, centratore e piattello porta mola
- EN** Spindle joint, centering and wheel-holder disk
- ES** Junta "mandrino", centrador y discos porte-muelas



- IT** Gruppo di traino cinghie e galoppini
- EN** Group for belts driving and guide pulleys
- ES** Grupo de traccion correas y poleas de guía



- IT** Centratori piastrelle e boccole inox
- EN** Tiles centering and stainless bushing
- ES** Centrador azulejos y bujes en inox



- IT** Mandrino per bisello (compatibile) e calibratori per rettifica rigenerati
- EN** Spindle bevel (compatible) and calibrators to rectify regenerated material
- ES** Mandrino para bisel (compatible) y calibradores para rectificar material regenerado



- IT** Piano inferiore porta mandrini per squadatrici
- EN** Lower plane spindle-holder for squaring machines
- ES** Plano inferior porta-mandrino para máquinas de escuadrado



IT Teste spatolanti rigenerate per levigatrici/lappatrici e ricambi teste

EN Regenerated polishing heads for Polishing/lapping machines and heads spare parts

ES Cabezas pulidoras regeneradas para máquinas pulidoras/lapidadoras y piezas de repuesto para cabezas



IT Cinghie per squadatrici e levigatrici con riporto in PU TENAX AVAC. Nastri in gomma per gres, marmo e granito




EN Belts for squaring/polishing machines with PU TENAX AVAC coating . Rubber band for stoneware, marble and granite

ES Correas para máquinas pulidoras/escuadrado con revestimiento de PU TENAX AVAC. Banda de goma para gres, mármol y granito

CATÁLOGO GENERAL




FORNO E ATOMIZZATORE
KILN AND SPRAY DRYER
HORNO Y ATOMOZADOR



-  Cuscinetti speciali
-  Special bearings
-  Rodamientos especiales




BTC 42	10x42x17/21
BTC 45 Z	10x45x15/18
BTC 47 Z	8x47x17/21
BTC 50 Z	8x50x17/21
BTC 58 Z	10x58x17/21



-  Cuscinetti speciali con grasso al rame
-  Special bearings with copper grease
-  Rodamientos especiales con grasa de cobre

BTC 45 ZZ	10x45x15/18
BTC 47 ZZ	8x47x17/21
BTC 50 ZZ	8x50x17/21
BTC 52 ZZ	10x52x20/23
BTC 58 ZZ	10x58x17/21



-  Cuscinetti speciali zincati bianco
-  Special bearings galvanized white
-  Rodamientos especiales galvanizados blanco

BTC 45	10x45x12/15
BTC 50	8x50x12/15
BTC 52	8x52x12/15
BTC 52	10x52x20/23
BTC 55	10x58x21/22



IT Movimentazioni complete, teste bruciatori, ruote coniche, pignoni, ruote dentate, bussole, boccole, bicchieri con perno, mole, elettrodi e termocoppie

EN Complete motions, burner heads, conical wheels, sprockets, toothed wheels, bushings, bearings, glass with pin, springs, electrodes and thermocouples

ES Movimentaciones completas, cabezas para quemadores, ruedas cónica, piñón, ruedas dentada, bujes, vaso con perno, resortes, electrodos y termocouplas



- IT** Regolatori di temperatura (ASCONE e ERO ELECTRONIC), controlli fiamma BRAHMA, fotocellule uscita forno
- EN** Temperature regulator (ASCONE and ERO ELECTRONIC), control flame BRAHMA, photocells kiln exit
- ES** Reguladores de temperatura (ASCONE y ERO ELECTRONIC), detectores de llama BRAHMA, fotocélulas salida del horno




- IT** Mattoni refrattari isolanti, tubi protezione bruciatore, guarnizione per tubo proteggi boccafiamma, tessuti tecnici per alte temperature
- EN** Refractory insulating brick (different measures available), Corderite's burner protection tube, Fiber's burner protection tube, Trim for protection burner tube, Technical textiles for high temperature, Felt and blanket in alumina and low density fibrous silica for applications up to 1'600 °C
- ES** Bloque refractarios aislante (en varios tamaños), Tubo de protección hornilla hecha de cordierita, Tubo protector para buccal de llama en fibra, Sellos para proteger el tubo de buccal de llama, Textiles técnicos para alta temperatura E Feltro y manta de alúmina y sílice fibroso



- IT** Rulli in Ceramica. Mole diamantate per pulizia rulli in ceramica
- EN** Ceramic rollers. Diamond wheels for ceramic rollers cleaning
- ES** Rodillos cerámicos. Muelas de diamante para limpieza rodillos



- IT** Pompe trasferimento barbotina e ricambi
- EN** Pumps for slip transfer and relevant spare parts
- ES** Bombas para trasferir barbotina, y piezas de repuestos



- IT** Mulino discontinuo a microsferi per la macinazione e la raffinazione delle paste serigrafiche
- EN** Discontinuous microballs mills for the grinding and the refining of serigraphic pastes
- ES** Molinos discontinuos de microbolas para la molienda y el refinado de las pastas serigráficas



- IT** Ugelli per atomizzatore
- EN** Nozzles for spray-dryer
- ES** Boquillas para atomizador



- IT** Sonde di livello
- EN** Level probes
- ES** Sondas de nivel



- IT** Rilevatori di umidità in continuo e da laboratorio per materie prime, atomizzato e precompattati
- EN** Moisture detectors in continuous and for laboratory for raw materials, atomized and pre-compacted material
- ES** Detectores de humedad en continuo y de laboratorio para las materias primas, material atomizado y pre-compactado



- IT** Sistemi di pesatura statica e in continuo per materie prime e atomizzato
- EN** Static/continuous weighing systems for raw materials and atomized
- ES** Sistemas estáticos y en continuo para pesar materias primas y atomizada



- IT** Attuatori, controlli fiamma e pressostati (ECONEX - BRAHMA - HONEYWELL - SIEMENS - DUNGS - KROM SCHRODER)
- EN** Actuators, flame controls and pressure switches (ECONEX - BRAHMA - HONEYWELL - SIEMENS - DUNGS - KROM SCHRODER)
- ES** Actuadores, controles de llama y conmutadores de presión (ECONEX - BRAHMA - HONEYWELL - SIEMENS - DUNGS - KROM SCHRODER)



- IT** Valvole gas, riduttori di pressione e contatori (TARTARINI, MADAS, ELSTER, ITRON, KROM SCHRODER)
- EN** Gas valves and solenoid valves, pressure reducers and counters (TARTARINI, MADAS, ELSTER, ITRON, KROM SCHRODER)
- ES** Válvulas y electroválvulas de gas, reductores de presión y contadores (TARTARINI, MADAS, ELSTER, ITRON, KROM SCHRODER)



- IT** Valvole (SFEROVA, GHIBSON, SIRSI) attuatori, giunti antivibranti, flussostati, manometri e accessori
- EN** Valves (SFEROVA, GHIBSON, SIRSI) actuators, vibration joints, flow switches, pressure gauges and accessories
- ES** Válvulas (SFEROVA, GHIBSON, SIRSI) actuadores, juntas de vibración, interruptores de flujo, manómetros y accesorios




www.maquisersl.com

CATÁLOGO GENERAL

PRESSE


PRESS

PRENSA




DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONES

B = Ø min 40 max 160
 N = min 250 max 2800
 E vedi filamenti
 F = min 8 max 170
 L = 4 - 6




DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONES

Dimensioni varie realizzabili su richiesta
 Diferentes tamaños disponibles bajo pedido
 Different sizes available under request



DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONES

C = 5, 6, 8, 10, 13
 D = 5, 6, 8, 10, 13, 18
 F = min 10 max 300
 N = min 40 max 12000
 E = PPL 015/020/035/040/050/060



DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONES

F = sez. "A" E= PPL 040/060

073RA+SPAZPPL040H30
 Sez. A + Spaz. PPL040

073RA+SPAZPPL060H30
 Sez. A+Spaz. PPL060

IT Spazzole per pulizia stampi, strip lineari, cinghia trapezoidale flessibile rinforzata e non, spazzole lineari flessibili settori componibili e spazzole per spazzolatrici

EN Cleaning molds brushes, linear strip, flexible V-belt reinforced and not, flexible linear brushes with modular sectors and brushes for brushing

ES Cepillos para limpieza de moldes, strip lineales, correa en V flexible con y sin refuerzo, cepillos lineales flexibles modulares y cepillos para el cepillado



IT Filtri PALL, MP, SOFIMA e altri modelli e marche su richiesta

EN Filters, PALL, MP, SOFIMA (other models and brands on request)

ES Filtros, PALL, MP, SOFIMA (otros modelos y marcas bajo pedido)



IT Pompe e motori REXROTH, PARKER, CALPEDA E MARZOCCHI

EN Pumps and motors: REXROTH, PARKER, CALPEDA, MARZOCCHI

ES Bombas y motores: REXROTH, PARKER, CALPEDA, MARZOCCHI



IT Valvole idrauliche ATOS, VICKERS e REXROTH

EN Hydraulic valves: ATOS, VICKERS, REXROTH

ES Válvulas hidráulicas: ATOS, VICKERS, REXROTH



- IT** Elementi logici VICKERS, REXROTH e ATOS
- EN** Logic elements VICKERS, REXROTH, ATOS
- ES** Elementos lógicos VICKERS, REXROTH, ATOS



- IT** Valvole proporzionali MOOG, ATOS e altri marchi a richiesta
- EN** Proportional valves: MOOG, ATOS (other brands on request)
- ES** Válvulas proporcionales: MOOG, ATOS (otras marcas bajo pedido)



- IT** Accumulatori e sacche HYDAC, OLAER, SAIP e altri marchi a richiesta
- EN** Accumulators and bags: HYDAC, OLAER, SAIP (other brands on request)
- ES** Acumuladores y bolsas: HYDAC, OLAER, SAIP (otras marcas bajo pedido)

PRESSE • Press • Prensa



IT Tubi e raccordi oleodinamici vari modelli a richiesta

EN Hydraulic pipes and fittings (various models on request)


ES Tuberías y accesorios hidráulicos (diferentes modelos bajo pedido)



IT Ricambi vari per pressa e pompe a pistone per atomizzatori

EN Press and piston pump spare parts

ES Repuesto para prensas y bomba de piston



- IT** Griglie flottanti, raschietti in pu e materiali speciali, antivibranti e soffiatti
- EN** Floating grids, polyurethane scrapers and special materials, vibration dampers and bellows
- ES** Rejillas flotantes, raspadores de poliuretano y materiales especiales, amortiguadores de vibraciones y fuelles



IT Raschietti in gomma e poliuretano

Raschietto forato 8X6 L=2400 acciaio + PU 80 SH inclinato

Raschietto forato 8X6 L=2400 acciaio + gomma rossa

Raschietto 10x6 L=1684 acciaio + gomma rossa

Raschietto 10x6 L=1684 acciaio + gomma rossa inclinata

Raschietto 10x6 L=1684 acciaio + pu rosso 92 SH inclinata

EN Rubber and polyurethane scrapers

Scraper with holes 8X6 L=2400 steel + PU 80 SH inclined

Scraper with holes 8X6 L=2400 steel + red rubber

Scraper 10x6 L=1684 steel + red rubber

Scraper 10x6 L=1684 steel + red rubber inclined

Scraper 10x6 L=1684 steel + red polyurethane 92 SH inclined

ES Rascadores de caucho y poliuretano

Rascador con agujero 8X6 L=2400 acero + PU 80 SH inclinado

Rascador con agujero 8X6 L=2400 acero + goma roja

Rascador 10x6 L=1684 acero + goma roja

Rascador 10x6 L=1684 acero + goma roja inclinado

Rascador 10x6 L=1684 acero + poliuretano rojo 92 SH inclinado

CATALOGO GENERALE

CATÁLOGO GENERAL

RULLI E RIVESTIMENTI
ROLLERS AND COATING
RODILLOS Y
REVESTIMIENTO



- IT** Rulli e nastri trasportatori
- EN** Conveyor belts and rollers
- ES** Cintas transportadoras y rodillos



IT Tubo rivestimento rulli: PVC + Neoprene 120°. Il rivestimento PVC è il materiale più economico ed ha una temperatura di esercizio di 70°C. Il PVC + neoprene viene utilizzato nell'uscita forni a temperature fino a 120° disponibile in colore nero, grigio ed altri colori e misure a richiesta

EN Rollers coating: PVC + Neoprene 120°. The PVC coating is the cheaper material and has an operating temperature of 70°C. The PVC + neoprene is used at the kiln exit at temperatures up to 120°C. It is available grey/black colors or upon request

ES Recubrimiento Rodillos: PVC + Neoprene 120°. El revestimiento de PVC es el material más barato y tiene una temperatura de funcionamiento de 70 ° CEI PVC + neoprene se utiliza en la salida del horno a temperaturas hasta 120°C. Está disponible gris / negro o colores a petición



DIMENSIONI TUBO PIPE DIMENSIONS / DIMENSIONES TUBO	
D. 24x27	D. 40x42
D. 28x38	D. 40x45
D. 32x37	D. 44x52
D. 34x40	D. 48x52
D. 36x40	D. 48x53
D. 38x42	D. 50x54
D. 38x44	D. 50x55
D. 39x43	D. 50x56



- IT** Tubo rivestimento rulli: Pu trasparente 120° liscio o rigato. Il rivestimento rulli in poliuretano viene utilizzato all'uscita forno, presse ed essiccatoio, grazie alla loro resistenza all'usura
- EN** Coating rollers tube: Polyurethane transparent 120° smooth or rough. The polyurethane coating for roller is used at the kiln/presses and dryers exit, due to their wear resistance
- ES** Tubo de revestimiento rodillos de poliuretano transparente 120° liso o rugoso. El revestimiento de poliuretano para rodillos se utiliza a la salida del horno / prensas y secador, debido a su resistencia al desgaste

DIMENSIONI TUBO PIPE DIMENSIONS / DIMENSIONES TUBO

D. 25x30	D. 35x40	D. 48x53
D. 27x32	D. 38x43	D. 50x55
D. 30x35	D. 40x45	D. 55x60
D. 32x37	D. 45x50	D. 60x65



- IT** Tubo rivestimento rulli Silicone in silicone rosso per temperature fino a 200°C
- EN** Tube for rollers coating in red silicone for temperatures up to 200°C
- ES** Tubo de recubrimiento para rodillos en silicona roja para temperaturas hasta 200 ° C



- IT** Tubo rivestimento rulli: Antigelo 90°/100°C. Viene utilizzato in diversi settori, è disponibile in vari diametri e offre una valida resistenza all'abrasione. Indicato per una buona resistenza al calore: 90°C / 100°C
- EN** Pipe for rollers coating: antifreeze 90°/100°C. Used in different fields, available in different diameters and provides a good resistance to the abrasion. Suitable to a good heat resistance: 90°/ 100°C
- ES** Tubo para revestimiento rodillos: anicongelante 90°/ 100°C. Se utiliza en diferentes sectores, disponibles en diferentes diámetros y provee una buena resistencia a la abrasión. Adecuado para una buena resistencia al calor: 90°/ 100°C



www.maquisersl.com

CATÁLOGO GENERAL

CINGHIE DI TRASPORTO

CONVEYOR BELTS

**CORREAS DE
TRASPORTE**



POWER

IT Cinghie trapezoidali classiche. Disponibili nelle sezioni: Z-A-B-C-D-E con sviluppi fino a 15240 mm

EN Classical V-Belts. Available in the followings sections: Z-A-B-C-D,E with developments up to 15240mm

ES Correa clásica trapezoidal. Disponible en las siguientes secciones -A-B-C-D-E con desarrollo hasta 15240 mm



X POWER

IT Cinghie classiche dentellate. Disponibili nelle sezioni AX-BX-CX

EN Classical raw edge belts. Available in the following sections AX-BX-CX

ES Correas dentadas clásicas: Disponibles en las secciones AX-CX-BX



SP POWER

IT Cinghie trapezoidali a sezione stretta. Disponibili nelle sezioni SPZ/SPA/SPB/SPC e 3V/5V/8V

EN Narrow raw edge trapezoidal belts. Available in the following sections SPZ/SPA/SPB/SPC and 3V/5V/8V

ES Correas trapezoidales sección estrecha Disponibles en las secciones SPZ/SPA/SPB/SPC y 3V/5V/8V




XP POWER

- IT** Cinghie dentellate a sezione stretta. Disponibili nelle sezioni XPZ, XPA, XPB, XPC e 3VX, 5VX, 8VX
- EN** Narrow raw edge belts. Available in the following sections XPZ, XPA, XPB, XPC and 3VX, 5VX, 8VX
- ES** Correas dentadas sección estrecha. Disponibles en las secciones XPZ, XPA, XPB, XPC y 3VX, 5VX, 8VX




MULTI POWER

- IT** Cinghie multiple. Disponibili nelle seguenti sezioni A-B-C-D-3V-5V-8V-SPA-SPB-SPC
- EN** Multiband belts. Available in the following sections: A-B-C-D-3V-5V-8V-SPA-SPB-SPC
- ES** Múltiples correas. Disponibles en las secciones: A-B-C-D-3V-5V-8V- SPA-SPB-SPC



POWER DOUBLE V

- IT** Cinghie esagonali. Disponibili su richiesta nelle sezioni AA – BB – CC
- EN** Double V-Belts. Available in the following sections: AA-BB-CC
- ES** Correas hexagonales: Disponibles en las secciones: AA-BB-CC




VARY POWER

- IT Cinghie per variatori di velocità, dentellate e con rinforzi di fibre trasversali. Disponibili a stock nelle sezioni 17x6 - 22x8 - 28x8 - 37x10 - 47x12 - 55x16. Adatte alla maggior parte dei variatori di produzione europea
- EN Belts for speed variators, toothed and with reinforcement of transversal fibers. Available in stock in the sections 17x6 - 22x8 - 28x8 - 37x10 - 47x12 - 55x16. Suitable to most of the speed variators of European production
- ES Correas para variadores de velocidad, dentadas y reforzadas con fibras transversales. Disponibles en stock en las secciones 17x6 - 22x8 - 28x8 - 37x10 - 47x12 - 55x16. Adecuadas para la mayoría de variadores de producción europea




POLI POWER

- IT Cinghie POLY POWER ultra-sottile, ultra-flessibile, con nervature nella parte inferiore. Disponibili nelle sezioni PH - PJ - PK - PL
- EN POLY POWER ribbed belts ultra-thin, ultra-flexible belt with ribs in the bottom. Available in the followings sections PH - PJ - PK - PL
- ES Correas POLY POWER, ultra-sutil, ultra-flexible y con nervaduras en la parte inferior. Disponibles en las secciones PH - PJ - PK - PL.



POWER SYNC

- IT Cinghia sincrona a dentatura trapezoidale. Disponibili nelle sezioni MXL, XL, L, H, XH, XXH
- EN Synchronous belt with trapezoidal teeth. Available in the following sections MXL, XL, L, H, XH, XXH
- ES Correa síncrona dentada trapezoidal. Disponibles en las secciones MXL, XL, L, H, XH, XXH



POWER SINC HTD

- IT** Cinghia sincrona con profilo dente curvilineo. Disponibile nelle seguenti sezioni 3M-5M-8M-14M
- EN** Synchronous belt with curvilinear tooth profile. Available in the following sections 3M-5M-8M-14M
- ES** Correa síncrona con perfil del diente curvilíneo. Disponibles en las secciones 3M-5M-8M-14M



POWER SINC DD

- IT** Cinghia a doppia dentatura che offre un sincronismo su ambedue i lati. Disponibile nelle seguenti sezioni L - H - 8M - 14M
- EN** Synchronous belt with double tooth profile that offers a synchronism on both sides. Available in the following sections L-H-8M-14M
- ES** Correa dentada con doble dentado que ofrece un sincronismo en ambos los lado. Disponibles en las secciones L - H - 8M - 14M



POWER SINC METER PU

- IT** Cinghie sincrone a metraggio in poliuretano bianco, disponibili in rotolo o giuntate, con ricopertura sul dorso in vari materiali (SUPERGRIP, LINATEX, PAZ, PU ecc.). Cavi in acciaio. Sezioni disponibili: T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20 L H HTD 5-8-14M RPP 8-14M
- EN** Synchronous belt open end, white polyurethane, available in rolls or jointed, with coating of different material on the back (SUPERGRIP, LINATEX, PAZ, PU, etc). Steel cords. Available in the following sections: T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20 L H HTD 5-8-14M RPP 8-14M
- ES** Las correas síncronas en metros, en poliuretano blanco, disponible en rollos o juntadas, con recubrimiento en la parte posterior de diversos materiales (SUPERGRIP, LINATEX, PAZ, PU etc.). Cables de acero. Disponibles en las secciones: T5 T10 T20 AT5 AT10 AT20 L H HTD 5-8-14M RPP 8-14M



POWER SINC PU

- IT** Cinghie dentate in Poliuretano. Cavi di trazione in acciaio o in Kevlar. Sezioni disponibili: T 2.5-T5-T10-AT5-AT10-DT5-DT10
- EN** Toothed belts in polyurethane. Steel cords or Kevlar cords. Available in the following sections: T2, 5-T5-T10-AT5-AT10-DT5- DT10
- ES** Correas dentadas de poliuretano. Cables de tracción de acero o de Kevlar. Disponibles en las secciones: T2, 5-T5-T10-AT5-AT10-DT5- DT10



POWER SINC DD PU

- IT** Cinghia in Poliuretano a doppia dentatura che offre un sincronismo su ambedue i lati. Disponibili a stock nei passi DT5 - DT10
- EN** Synchronous Polyurethane belt with double tooth that offers a synchronism on both sides. Available in the following sections DT5 - DT10
- ES** Correa de poliuretano con doble dentado que ofrece un sincronismo en ambos los lados. Disponibles en las secciones DT5 - DT10



- IT** Crestatura e riporto a nido d'ape rosso
- EN** Crested and red honeycomb coating
- ES** Crestadura y recubrimiento en nido de abeja rojo


CATÁLOGO GENERAL

PROFILI GUIDA CINGHIA

PROFILES BELTS GUIDE

PERFILES GUIA

CORREAS




IT Profili in acciaio zincato sp.1,2 mm sez.B. Profili in acciaio inox Sez. B

EN Galvanized steel profiles thickness 1,2 mm sec.B. Stainless steel profiles thickness 1,2 mm sec.B

ES Perfiles de acero galvanizado 1,2 mm de espesor sec.B. Perfiles de acero inoxidable 1,2 mm de espesor sec.B

COD.	A mm	B mm	C mm	D °	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm
SPN400110	21	8	28	40	10.5	13	25.6	10.6	1.2
SPN400110/A	21	8	28	40	10.5	13	25.6	10.6	1.2
SPN400111	21	8	28	40	10.5	13	25.6	10.6	1.2
SPN400111/A	21	8	28	40	10.5	13	25.6	10.6	1.2



IT Profili in acciaio zincato sp.1,2 mm sez. C. Profili in acciaio inox sp.1,2 mm sez. C

EN Galvanized steel profiles thickness 1,2 mm sec.C. Stainless steel profiles thickness 1,2 mm sec.C

ES Perfiles de acero galvanizado 1,2 mm de espesor sec.C. Perfiles de acero inoxidable 1,2 mm de espesor sec.C

COD.	A mm	B mm	C mm	D °	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm
SPN400108	21	8	28	40	13.5	13	25.6	10.6	1.2
SPN400108/A	21	8	28	40	13.5	13	25.6	10.6	1.2
SPN400109	21	8	28	40	13.5	13	25.6	10.6	1.2
SPN400109/A	21	8	28	40	13.5	13	25.6	10.6	1.2



IT Profili in acciaio zincato sp.1,2 mm sez. C3. Profili in acciaio inox Sez. C5. Fornibili in barre da 3 e da 6 metri

EN Galvanized steel profiles thickness 1,2 mm sec.C3 / C5 / C9. Stainless steel profiles thickness 1,2 mm sec.C3 / C5 / C9. Available in 3 and 6 meters bars

ES Perfiles de acero galvanizado 1,2 mm de espesor sec.C3/C5/C9. Perfiles de acero inoxidable 1,2 mm de espesor sec.C3/C5/C9. Disponibles en barras de 3 y 6 metros

COD.	DIM./ SIZE /DIMENSIONES
PROFC3ZINC	20X10x3000
PROFC3INOX	20X10x3000
PROFC5ZINC	28X12x3000
PROFC5INOX	28X12x3000
PROFC9ZINC	38X18x3000
PROFC9INOX	38X18x3000


PROFILLO GUIDA PER NASTRI MODULARI • Guide • Perfiles Guia Corre

Descrizione

Il Profilo estruso in PE ha un basso coefficiente di attrito e una elevata resistenza agli agenti chimici.

Usato come guida di scorrimento o di contenimento per nastri modulari HabasitLINK®, per catene in plastica HabaCHAIN®, per cinghie dentate HabaSYN® o come guida per varie applicazioni.

Sono utilizzati in molteplici settori industriali quali imbottigliamento, imballaggio, meccanica, alimentare, farmaceutica, ceramica, vetro, carta ecc.



COD.	DIM./ SIZE /DIMENSIONES
SPNLK20	H.20
SPNLK40	H.40

COD.	DIM./ SIZE /DIMENSIONES
SPNGS35	H.33.5
SPNGS40	H.40

Bobina Profilo LK40 e GS

Bobina Profile LK40 and GS

Bobina Perfil LK40 y GS

Bobina HabasitPlus UHV-TP. Altri materiali sono fornibili su

materiali e altri colori disponibili, contattare la filiale Habasit più vicina.

Nota: Tutti i valori sono stati misurati in condizioni climatiche standard: 23°C / 73°F con il 50% di umidità relativa (DIN 50005 / ISO 554).

Esclusione di responsabilità

Esclusione di responsabilità (Disclaimer) relativa a richieste di Schede Dati dei prodotti e di altra documentazione di vendita

Questa esclusione di responsabilità viene fatta da e per conto di Habasit e di società affiliate, direttori, dipendenti, agenti Habasit (d'ora innanzi indicati collettivamente "HABASIT") rispetto ai prodotti citati nel presente documento (i "Prodotti"). LA SICUREZZA DEVONO ESSERE LETTE CON ATTENZIONE E OGNI PRECAUZIONE E RACCOMANDATA CIRCA LA SEGUITA SCRUPolosAMENTE! Leggere le Avvertenze di sicurezza indicate nel presente documento, nel catalogo d'installazione e d'uso. Ogni indicazione/informazione relativa all'applicazione, all'uso e alle prestazioni dei Prodotti sc con la dovuta diligenza e cura, ma nessuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo viene fatta circa la loro completezza scopo particolare. I dati qui forniti si basano su applicazione di laboratorio con apparecchiature di test a scala ridotta, i non coincidono necessariamente con le prestazioni dei prodotti usati in ambienti industriali. Nuove conoscenze ed esp nuove valutazioni e modifiche entro un breve periodo di tempo e senza preavviso.

TRANNE I CASI IN CUI HABASIT FORNISCE LE GARANZIE, GARANZIE CHE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUTIV ESPlicita o implicita, I PRODOTTI SONO FORNITI COSI' COME SONO. HABASIT DISCONOSCE OGNI ALT IMPLICITA, COMPRESA, A SOLO TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O DERIVANTE DA CONTRATTAZIONE USUO PRASSI COMMERCIALE; TU ESCLUSE NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI APPLICABILI, POCHÉ LE CONDIZIONI D'USO IN APPL ESULANO DAL CONTROLLO DI HABASIT, HABASIT NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA L'IDC LAVORAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESA LE INDICAZIONI SUI RISULTATI DELLA LAVORAZIONE E DELLA I



COD.
SPN20x02
SPN20x03
SPN25x02
SPN25x03
SPN30x02
SPN30x03
SPN40x02

Product Data at (Pubblicata) 21/10/2015

Polyethylene band green and black

Cinta de polietileno verde y negro



COD.
REGGETTA20x02
REGGETTA25x02
REGGETTA30x02
REGGETTA40x02
REGGETTA45x02

Lamina in acciaio temprato o zincato

Steel blade : hardened or galvanized


Hoja de acero temperado o galvanizado



www.maquisersl.com

CATÁLOGO GENERAL

PROFILI POLIZENE
POLIZENE PROFILE
PERFILES EN POLIZENE




IT "PPC" profilo piatto predisposto per supporto metallico

EN Flat profile "PPC" suitable for metallic support

ES Perfil llano "PPC" adecuado para soporte metálico

COD.	T/PROF	B	A	a	Ac
SPNPPC1	C3	20	10	4	14
SPNPPC/2	C3	20	15	7	17
SPNPPC/3	C3	20	20	12	22
SPNPPC/4	C5	28	10	3	15
SPNPPC/5	C5	28	15	6	18
SPNPPC/6	C5	28	20	12	24
SPNPPC/7	C9	38	10	3	21
SPNPPC/8	C9	38	15	6	24
SPNPPC/9	C9	38	20	12	30




IT "CTS" per catena semplice predisposto per supporto metallico

EN "CTS" profile for simple chains suitable for metallic support

ES Perfil "CTS" para cadena simple adecuado para soporte metálico

COD.	CHAIN MEASURES	ISO TYPE	T/PROF	B	A	a	b	Ac
SPNCTS1	3/8" x 7/32"	06B1	C3	20	15	1,5	5,4	17
SPNCTS2	1/2" x 5/16"	08B1	C3	20	15	2,2	7,4	17
SPNCTS3	5/8" x 3/8"	10B1	C3	20	15	2,6	9,2	17
SPNCTS4	3/4" x 7/16"	12B1	C3	20	15	2,4	11,3	17
SPNCTS5	1" x 17 mm	16B1	C5	28	15	3,5	16,5	18
SPNCTS6	1"1/4" x 3/4"	20B1	C9	38	20	4,3	19	24




IT "STRC" profilo per cinghia trapezoidale predisposto per supporto metallico

EN "STRC" profile for trapezoidal belt suitable for metallic support

ES Perfil "STRC" para correa trapezoidal adecuado para soporte metálico

COD.	TYPE	T/PROF	B	A	b	a	a1	Ac
SPNSTRC10	Z	C3	20	15	6,5	3	ar	17
SPNSTRC13	A	C3	20	15	8	5	ar	17
SPNSTRC15	-	C5	25	20	10	5	ar	24
SPNSTRC17	B	C5	30	20	10,5	8	ar	24
SPNSTRC22	C	C9	35	20	13,5	11	ar	30
SPNSTRC30	D	C9	40	20	19	13	ar	30



IT "STC" profilo per cinghia tonda predisposto per supporto metallico


EN "STC" profile for round belt suitable for metallic support

ES Perfil "STC" para correa redonda adecuado para soporte metálico


COD.	T/PROF	BELT	B	A	a	Ac
SPNSTC4	C3	4	20	10	2	14
SPNSTC5	C3	5	20	10	2,5	14
SPNSTC6	C3	6	20	10	3	14
SPNSTC8	C3	8	20	10	4	14
SPNSTC10	C5	10	25	15	5	18
SPNSTC12	C5	12	25	15	6	18
SPNSTC15	C5	15	25	15	7,5	18
SPNSTC20	C5	20	28	20	10	24

PROFILI POLIZENE • Polizene Profile • Perfiles En Polizen


SPNC1




SPNC4




SPNC7




SPNC20




SPN100301 16x20 ø12




SPN100304 16x25 ø12




SPN100303 16x20 ø12




SPN100305 20x20 ø12




SPN100302 20x20




SPN100313 20x20 ø12 Dp T1 C3




SPN100321 20x20 ø12 Dp T1 C3




SPN100312 20x20 Sez. B C3




SPN100319 20x16 Sez. B C3




SPN100329 35x22 Sez. C C9




SPN100306 30x20 Sez. C C5




SPN100307 25x20 Sez. C C5




SPN100308 28x20 Sez. C C5




SPN100322 38x18 C9 Piatto




SPN100323 30x13 Piatto C3




SPN100324 30x12 cs




SPN100325 29,5x13 Piatto C5




SPN100315 28x15 C5 Cing.H




SPN100317 30x15 C5 H Bt




SPN100310 35x15 C5 Cing.H




SPN100316 45x15 H NE C9




SPN100318 50x15 C9 H




SPN100314 25x15 Cing.H C3




SPN100311 25x15 C3 H NE TB




SPN100326 26x15 C3 H G



SPN100327 35x20 c3



SPN100328 35x18 c3



CATÁLOGO GENERAL

**PULEGGE & ACCESSORI PER
SMALTERIA**

PULLEYS AND ACCESSORIES
FOR GLAZING LINE

POLEAS Y ACCESORIOS
PARA LINEA DE ESMALTADO



- IT** Pulegge da smalteria fisse e folli sez. A,B,C
- EN** Pulleys for glazing lines: Fix and idle Sec. A-B-C
- ES** Poleas para línea de esmaltado; fija y loca Sec. A-B-C

- IT** Cuscinetti e seeger per pulegge folli
- EN** Bearing and seeger ring for idle pulley
- ES** Rodamientos y anillo de retención por polea loca

SPN1B120FIX25	puleggia 1B 120 fissa F.25	fixedpulley 1B 120 F.25	polea 1B 120 fija F.25
SPN1B120FLC30	puleggia 1B 120 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 1B 120 F.30 with bearing	polea 1B 120 loca F.30 con rodamiento
SPN1B120FIXMGR30	puleggia 1B 120 fissa F.30 MGR	fixed pulley 1B 120 F.30 MGR	polea 1B 120 fija F.30 MGR
SPN1B120FIX35	puleggia 1B 120 fissa F.35	fixedpulley 1B 120 F.35	polea 1B 120 fija F.35
SPN1B120FLC35	puleggia 1B 120 folle con cuscinetto F.35	idle pulley 1B 120 F.35 with bearing	polea 1B 120 loca F.35 con rodamiento
SPN1B120FL62	puleggia 1B 120 folle F.62	idlepulley 1B 120 F.62	polea 1B 120 loca F.62
SPN1B170FLC30	puleggia 1B 170 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 1B 170 F.30 with bearing	polea 1B 170 loca F.30 con rodamiento
SPN1B170FIXMGR30	puleggia 1B 170 fissa F.30 MGR	fixed pulley 1B 170 F.30 MGR	polea 1B 170 fija F.30 MGR
SPN1B170FIXMT30	puleggia 1B 170 fissa F.30 mozzo tornito	fixed pulley 1B 170 F.30 lathed hub	polea 1B 170 fija F.30 cubo mecanizado
SPN1B170FIXMGR35	puleggia 1B 170 fissa F.35 MGR	fixed pulley 1B 170 F.35 MGR	polea 1B 170 fija F.35 MGR
SPN1B170FIX40	puleggia 1B 170 fissa F.40	fixed pulley 1B 170 F.40	polea 1B 170 fija F.40
SPN1B170FLC40	puleggia 1B 170 folle con cuscinetto F.40	idle pulley 1B 170 F.40 with bearing	polea 1B 170 loca F.40 con rodamiento
SPN1B170FIXMGR40	puleggia 1B 170 fissa F.40 MGR	fixed pulley 1B 170 F.40 MGR	polea 1B 170 fija F.40 MGR
SPN1B170FL62	puleggia 1B 170 folle F.62	idle pulley 1B 170 F.62	polea 1B 170 loca F.62
SPN1B170FL68	puleggia 1B 170 folle F.68	idle pulley 1B 170 F.68	polea 1B 170 loca F.68
SPN1B230FLC30	puleggia 1B 230 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 1B 230 F.30 with bearing	polea 1B 230 loca F.30 con rodamiento
SPN1B230FIXMGR30	puleggia 1B 230 fissa F.30 MGR	fixed pulley 1B 230 F.30 MGR	polea 1B 230 fija F.30 MGR
SPN1B230FIXMT30	puleggia 1B 230 fissa F.30 mozzo tornito	fixed pulley 1B 230 F.30 lathed hub	polea 1B 230 fija F.30 cubo mecanizado
SPN1B230FLC35	puleggia 1B 230 folle con cuscinetto F.35	idle pulley 1B 230 F.35 with bearing	polea 1B 230 loca F.35 con rodamiento
SPN1B230FIXMGR35	puleggia 1B 230 fissa F.35 MGR	fixed pulley 1B 230 F.35 MGR	polea 1B 230 fija F.35 MGR
SPN1B230FIXMGR40	puleggia 1B 230 fissa F.40 MGR	fixed pulley 1B 230 F.40 MGR	polea 1B 230 fija F.40 MGR
SPN1B230FL62	puleggia 1B 230 folle F.62	idle pulley 1B 230 F.62	polea 1B 230 loca F.62
SPN1B230FL68	puleggia 1B 230 folle F.68	idle pulley 1B 230 F.68	polea 1B 230 loca F.68
SPN1B240FIX30	puleggia 1B 240 fissa F.30	fixed pulley 1B 240 F.30	polea 1B 240 fija F.30
SPN1B250FLC30	puleggia 1B 250 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 1B 250 F.30 with bearing	polea 1B 250 loca F.30 con rodamiento
SPN1B250FIXMGR30	puleggia 1B 250 fissa F.30 MGR	fixed pulley 1B 250 F.30 MGR	polea 1B 250 fija F.30 MGR
SPN1B250FIXMT30	puleggia 1B 250 fissa F.30 mozzo tornito	fixed pulley 1B 250 F.30 lathed hub	polea 1B 250 fija F.30 cubo mecanizado
SPN1B250FIXMGR35	puleggia 1B 250 fissa F.35 MGR	fixed pulley 1B 250 F.35 MGR	polea 1B 250 fija F.35 MGR
SPN1B250FIXMT35	puleggia 1B 250 fissa F.35 mozzo tornito	fixed pulley 1B 250 F.35 lathed hub	polea 1B 250 fija F.35 cubo mecanizado
SPN1B250FIX40	puleggia 1B 250 fissa F.40	fixed pulley 1B 250 F.40	polea 1B 250 fija F.40
SPN1B250FLC40	puleggia 1B 250 folle con cuscinetto F.40	idle pulley 1B 250 F.40 with bearing	polea 1B 250 loca F.40 con rodamiento

PULEGGE & ACCESSORI PER SMALTERIA

Pulleys and Accessories for Glazing Line

Poleas y Accesorios Para Linea de Esmaltado

SPN1B250FIXMGR40	puleggia 1B 250 fissa F.40 MGR	fixed pulley 1B 250 F.40 MGR	polea 1B 250 fija F.40 MGR
SPN1B250FL62	puleggia 1B 250 folle F.62	idle pulley 1B 250 F.62	polea 1B 250 loca F.62
SPN1B250FL68	puleggia 1B 250 folle F.68	idle pulley 1B 250 F.68	polea 1B 250 loca F.68
SPN1C170FIX28	puleggia 1C 170 fissa F.28	fixed pulley 1C 170 F.28	polea 1C 170 fija F.28
SPN1C170FIXCH28	puleggia 1C 170 fissa F.28 con chiavetta	fixed pulley 1C 170 F.28 keyed	polea 1C 170 fija F.28 con llave
SPN1C170FIX30	puleggia 1C 170 fissa F.30	fixed pulley 1C 170 F.30	polea 1C 170 fija F.30
SPN1C170FLC30	puleggia 1C 170 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 1C 170 F.30 with bearing	polea 1C 170 loca F.30 con rodamiento
SPN1C170FIX35	puleggia 1C 170 fissa F.35	fixed pulley 1C 170 F.35	polea 1C 170 fija F.35
SPN1C170FLC35	puleggia 1C 170 folle con cuscinetto F.35	idle pulley 1C 170 F.35 with bearing	polea 1C 170 loca F.35 con rodamiento
SPN1C170FL68	puleggia 1C 170 folle F.68	idle pulley 1C 170 F.68	polea 1C 170 loca F.68
SPN1C230FIXCH28	puleggia 1C 230 fissa F.28 con chiavetta	fixed pulley 1C 230 F.28 keyed	polea 1C 230 fija F.28 con llave
SPN1C230FLC30	puleggia 1C 230 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 1C 230 F.30 with bearing	polea 1C 230 loca F.30 con rodamiento
SPN1C230FIXMGR30	puleggia 1C 230 fissa F.30 MGR	fixed pulley 1C 230 F.30 MGR	polea 1C 230 fija F.30 MGR
SPN1C230FIX35	puleggia 1C 230 fissa F.35	fixed pulley 1C 230 F.35	polea 1C 230 fija F.35
SPN1C230FLC35	puleggia 1C 230 folle con cuscinetto F.35	idle pulley 1C 230 F.35 with bearing	polea 1C 230 loca F.35 con rodamiento
SPN1C230FIXMGR35	puleggia 1C 230 fissa F.35 MGR	fixed pulley 1C 230 F.35 MGR	polea 1C 230 fija F.35 MGR
SPN1C230FIXMGR35H8	puleggia 1C 230 fissa F.35 MGR H8	fixed pulley 1C 230 F.35 MGR H8	polea 1C 230 fija F.35 MGR H8
SPN1C230FIX40	puleggia 1C 230 fissa F.40	fixed pulley 1C 230 F.40	polea 1C 230 fija F.40
SPN1C230FLC30	puleggia 1C 230 folle con cuscinetto F.40	idle pulley 1C 230 F.40 with bearing	polea 1C 230 loca F.40 con rodamiento
SPN1C230FIXMGR40	puleggia 1C 230 fissa F.40 MGR	fixed pulley 1C 230 F.40 MGR	polea 1C 230 fija F.40 MGR
SPN1C230FL62	puleggia 1C 230 folle F.62	idle pulley 1C 230 F.62	polea 1C 230 loca F.62
SPN1C230FL68	puleggia 1C 230 folle F.68	idle pulley 1C 230 F.68	polea 1C 230 loca F.68
SPN1C250FIXCH25	puleggia 1C 250 fissa F.25 con chiavetta	fixed pulley 1C 250 F.25 keyed	polea 1C 250 fija F.25 con llave
SPN1C250FIXCH28	puleggia 1C 250 fissa F.28 con chiavetta	fixed pulley 1C 250 F.28 keyed	polea 1C 250 fija F.28 con llave
SPN1C250FLC30	puleggia 1C 250 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 1C 250 F.30 with bearing	polea 1C 250 loca F.30 con rodamiento
SPN1C250FIXMGR30	puleggia 1C 250 fissa F.30 MGR	fixed pulley 1C 250 F.30 MGR	polea 1C 250 fija F.30 MGR
SPN1C250FIXMT30	puleggia 1C 250 fissa F.30 mozzo tornito	fixed pulley 1C 250 F.30 lathed hub	polea 1C 250 fija F.30 cubo mecanizado
SPN1C250FLC35	puleggia 1C 250 folle con cuscinetto F.35	idle pulley 1C 250 F.35 with bearing	polea 1C 250 loca F.35 con rodamiento
SPN1C250FIXMGR35	puleggia 1C 250 fissa F.35 MGR	fixed pulley 1C 250 F.35 MGR	polea 1C 250 fija F.35 MGR
SPN1C250FIXMGR35H8	puleggia 1C 250 fissa F.35 MGR H8	fixed pulley 1C 250 F.35 MGR H8	polea 1C 250 fija F.35 MGR H8
SPN1C250FIXMT35	puleggia 1C 250 fissa F.35 mozzo tornito	fixed pulley 1C 250 F.35 lathed hub	polea 1C 250 fija F.35 cubo mecanizado
SPN1C250FIX40	puleggia 1C 250 fissa F.40	fixed pulley 1C 250 F.40	polea 1C 250 fija F.40
SPN1C250FLC40	puleggia 1C 250 folle con cuscinetto F.40	idle pulley 1C 250 F.40 with bearing	polea 1C 250 loca F.40 con rodamiento
SPN1C250FIX40MGR	puleggia 1C 250 fissa F.40 MGR	fixed pulley 1C 250 F.40 MGR	polea 1C 250 fija F.40 MGR
SPN1C250FIX50	puleggia 1C 250 fissa F.50	fixed pulley 1C 250 F.50	polea 1C 250 fija F.50
SPN1C250FIX50MGR	puleggia 1C 250 fissa F.50 MGR	fixed pulley 1C 250 F.50 MGR	polea 1C 250 fija F.50 MGR
SPN1C250FL62	puleggia 1C 250 folle F.62	idle pulley 1C 250 F.62	polea 1C 250 loca F.62
SPN1C250FL68	puleggia 1C 250 folle F.68	idle pulley 1C 250 F.68	polea 1C 250 loca F.68
SPN2B170FIX30	puleggia 2B 170 fissa F.30	fixed pulley 2B 170 F.30	polea 2B 170 fija F.30
SPN2B170FLC30	puleggia 2B 170 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 2B 170 F.30 with bearing	polea 2B 170 loca F.30 con rodamiento
SPN2B170FIX35	puleggia 2B 170 fissa F.35	fixed pulley 2B 170 F.35	polea 2B 170 fija F.35
SPN2B230FIX30	puleggia 2B 230 fissa F.30	fixed pulley 2B 230 F.30	polea 2B 230 fija F.30
SPN2B250FIXCH24	puleggia 2B 250 fissa F.24 con chiavetta	fixed pulley 2B 250 F.24 keyed	polea 2B 250 fija F.24 con llave
SPN2B250FIX25	puleggia 2B 250 fissa F.25	fixed pulley 2B 250 F.25	polea 2B 250 fija F.25
SPN2B250FIXCH25	puleggia 2B 250 fissa F.25 con chiavetta	fixed pulley 2B 250 F.25 keyed	polea 2B 250 fija F.25 con llave
SPN2B250FIXCH28	puleggia 2B 250 fissa F.28 con chiavetta	fixed pulley 2B 250 F.28 keyed	polea 2B 250 fija F.28 con llave
SPN2B250FIX30	puleggia 2B 250 fissa F.30	fixed pulley 2B 250 F.30	polea 2B 250 fija F.30
SPN2B250FLC30	puleggia 2B 250 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 2B 250 F.30 with bearing	polea 2B 250 loca F.30 con rodamiento
SPN2B250FIXMT30	puleggia 2B 250 fissa F.30 mozzo tornito	fixed pulley 2B 250 F.30 lathed hub	polea 2B 250 fija F.30 cubo mecanizado
SPN2B250FIX35	puleggia 2B 250 fissa F.35	fixed pulley 2B 250 F.35	polea 2B 250 fija F.35
SPN2C250FIX30	puleggia 2C 250 fissa F.30	fixed pulley 2C 250 F.30	polea 2C 250 fija F.30
SPN2C250FLC30	puleggia 2C 250 folle con cuscinetto F.30	idle pulley 2C 250 F.30 with bearing	polea 2C 250 loca F.30 con rodamiento
SPN2C250FIX35	puleggia 2B 250 fissa F.35	fixed pulley 2B 250 F.35	polea 2B 250 fija F.35



IT Materiali per linea di smalteria (alberi - pulegge - pacchi disco - supporti e materiali plastici a richiesta)

EN Material for the glazing line (shafts - pulleys - disk packs - supports and all plastic materials)

ES Material para línea de esmaltado (ejes - poleas-paquete discos- soportes y todo el material plástico)

CATÁLOGO GENERAL
MACCHINE
SERIGRAFICHE
PRINTING MACHINES
MAQUINAS
SERIGRAFICAS



- IT** Nastri e cinghie serigrafiche con riporto in TENAX, GOMMA o NIDO D' APE
- EN** Belts for printing machines with coating in: TENAX / RUBBER / HONEY-COMB
- ES** Correas para máquinas de serigrafía con recubrimientos de TENAX / CAUCHO / NIDO DE ABEJA



- IT** Ricambi meccanici
- EN** Mechanical spare parts
- ES** Piezas de repuesto mecánicas



- IT** Step motor
- EN** Step motor
- ES** Step motor

- IT** Cinghie serigrafiche con rivestimenti
- EN** Screen printing belts with coatings
- ES** Correas de serigrafía con recubrimientos



- IT** Rivestimento in gomma Tenax
- EN** Tenax coatings
- ES** Recubrimientos en Tenax



- IT** Rivestimento in gomma Linatex
- EN** Linatex coating
- ES** Recubrimientos en Linatex




- IT** Rivestimento in gomma nido ape
- EN** Rubber honeycomb coating
- ES** Recubrimiento de goma a nido de abeja



www.maquisersl.com

CATÁLOGO GENERAL

RACLE SERIGRAFICHE
PRINTING BLADES
RACLE SERIGRAFICAS



- IT** Racle Inox. Ogni modello può essere tagliato nella lunghezza desiderata
- EN** Stainless steel blade. Each model can be cut to desired length
- ES** Racle de acero inoxidable. Cada modelo se puede cortar a la longitud deseada

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
SPN30010	Inox blade 30x0,10 100 m roll
SPN30015	Inox blade 30x0,15 100 m roll
SPN30020	Inox blade 30x0,20 100 m roll
SPN40010	Inox blade 40x0,10 100 m roll
SPN40015	Inox blade 40x0,15 100 m roll
SPN40020	Inox blade 40x0,20 100 m roll

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
SPN40020600	Inox blade 40x0,20 L.600
SPN40020630	Inox blade 40x0,20 L.630
SPN40020700	Inox blade 40x0,20 L.700
SPN40020720	Inox blade 40x0,20 L.720
SPN40020740	Inox blade 40x0,20 L.740
SPN40020770	Inox blade 40x0,20 L.770
SPN40020785	Inox blade 40x0,20 L.785
SPN40020795	Inox blade 40x0,20 L.795
SPN40020800	Inox blade 40x0,20 L.800

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
SPN30010700	Inox blade 30x0,10 L.700
SPN30010800	Inox blade 30x0,10 L.800
SPN30015700	Inox blade 30x0,15 L.700
SPN30015800	Inox blade 30x0,15 L.800
SPN30020700	Inox blade 30x0,20 L.700
SPN40010700	Inox blade 40x0,10 L.700
SPN40010800	Inox blade 40x0,10 L.800
SPN40015560	Inox blade 40x0,15 L.560
SPN40015695	Inox blade 40x0,15 L.695
SPN40015700	Inox blade 40x0,15 L.700
SPN40015705	Inox blade 40x0,15 L.705
SPN40015740	Inox blade 40x0,15 L.740
SPN40015770	Inox blade 40x0,15 L.770
SPN40015795	Inox blade 40x0,15 L.795
SPN40015800	Inox blade 40x0,15 L.800
SPN40015805	Inox blade 40x0,15 L.805
SPN40020540	Inox blade 40x0,20 L.540
SPN40020550	Inox blade 40x0,20 L.550
SPN40020570	Inox blade 40x0,20 L.570
SPN40020580	Inox blade 40x0,20 L.580
SPN40020585	Inox blade 40x0,20 L.585
SPN40020590	Inox blade 40x0,20 L.590

COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
SPN300107709F	Inox blade 30x0,10 L.770 9 Holes
SPN300157705F	Inox blade 30x0,15 L.770 5 Holes
SPN300157709F	Inox blade 30x0,15 L.770 9 Holes
SPN400157003F	Inox blade 40x0,15 L.700 3 Holes
SPN400157005F	Inox blade 40x0,15 L.700 5 Holes
SPN400157405F	Inox blade 40x0,15 L.740 5 Holes
SPN400158005F	Inox blade 40x0,15 L.800 5 Holes
SPN400207005F	Inox blade 40x0,20 L.700 5 Holes
SPN400207405F	Inox blade 40x0,20 L.740 5 Holes
SPN400207709F	Inox blade 40x0,20 L.770 9 Holes
SPN400208005F	Inox blade 40x0,20 L.800 5 Holes

CATÁLOGO GENERAL

LINEE DI SCELTA


SORTING LINES

LINEAS DE


CLASIFICACION



- IT** Cinghie con riporto in RAL antiusura e in PU a spruzzo
- EN** Belts with RAL anti-wear coating and polyurethane sprayed
- ES** Correas con recubrimiento RAL anti-desgaste y poliuretano à chapoteo



- IT** Ricambi meccanici
- EN** Mechanical spare parts
- ES** Piezas de repuesto mecánicas



- IT** Ricambi Hot Melt. Meler/Binks
- EN** Hot melt spare parts. Meler/Binks
- ES** Piezas de repuesto Hot Melt. Meler/Binks



- IT** Bavette per serigrafia rossa e gialla
- EN** Red and Yellow rubber for screen printing
- ES** Caucho rojo y amarillo para la impresión de serigrafía

COD.	DIM./SIZE/DIMENSIONES
SPN40x10	40x10 MTR
SPN45x10	45x10 MTR
SPN50x10	50x10 MTR



- IT** Inchiostro e solvente a base acqua
- EN** Water based inks and solvents
- ES** Tintas y solventes a base de agua



- IT** Inchiostro e solvente ad alta definizione. Pastelli fluorescenti. Pennelli ricaricabili
- EN** High definition ink and solvent. Fluorescent chalks. Rechargeable pens
- ES** Tintas y solventes alta definición. Pasteles fluorescentes. Rotuladores recargables



- IT** Testine e ricambi
- EN** Heads and spare parts
- ES** Cabezas y piezas de repuesto



- IT** Fococellule, encoder, inverter, PLC, quadri elettrici, termoregolatori, finecorsa, ASCON, SIEMENS, OMRON, DIELL, ELCIS, ETTM, ELAP, PIZZATO
- EN** Photocells, encoder inverter, PLC, electric board, thermoregulator, limit switch, ASCON, SIEMENS, OMRON, DIELL, ELCIS, ETTM, ELAP, PIZZATO
- ES** Fococélulas, encoder, inverter, PLC, panel eléctrico, termoregulador, finecorsa, ASCON, SIEMENS, OMRON, DIELL, ELCIS, ETTM, ELAP, PIZZATO



- IT** Materiale pneumatico e ricambi per aria. PNEUMAX, NORGREEN, CAMOZZI, SMC, PIAB, OMLAC, AIRON, WAIRCOM
- EN** Pneumatic material and spare parts for air. PNEUMAX, NORGREEN, CAMOZZI, SMC, PIAB, OMLAC, AIRON, WAIRCOM
- ES** Material neumático y piezas de repuesto para aire. PNEUMAX, NORGREEN, CAMOZZI, SMC, PIAB, OMLAC, AIRON, WAIRCOM

- IT** Riduttori, variatori, motori e ricambi. ROSSI, STM, MGM, MT, BONFIGLIOLI, MOTOVARIO, SIEMENS, OLI
- EN** Gearboxes, variators, motors and spare parts. ROSSI, STM, MGM, MT, BONFIGLIOLI, MOTOVARIO, SIEMENS, OLI
- ES** Reductores, variadores, motores y piezas de repuesto. ROSSI, STM, MGM, MT, BONFIGLIOLI, MOTOVARIO, SIEMENS, OLI

CATÁLOGO GENERAL

**MACCHINE CARICO
SCARICO**

LOADING-UNLOADING
MACHINES

MAQUINAS DE CARGA
DE DESCARGA



- IT** Piani di stoccaggio, box rulli, mandrini, canotti, pemi di trascinamento, boccole, pignoni, rondelle STARLOK
- EN** Storage cars, rollers box, spindles, sleeves, drive pins, pinions, bushings, STARLOK washers
- ES** Box de almacenaje, box rodillos, manguitos, pasador de arrastre, piñones, bujes, arandelas STARLOK



- IT** Ruote per LGV e AGV
- EN** Wheels for LGV and AGV
- ES** Ruedas para LGV y AGV



- IT** Batterie per LGV e AVG
- EN** Batteries for LGV and AGV
- ES** Baterías para LGV y AGV

CATÁLOGO GENERAL
**MATERIALE DA
LABORATORIO**
LAB DEVICES
MATERIAL DE
LABORATORIO



- IT** Bilance di varia tipologia (standard ed a infrarossi per il controllo dell'umidità)
- EN** Electronic balances for determining moisture content (standard and Infrared types)
- ES** Balanzas electrónicas para determinar contenido de humedad (tipos estándar y de infrarrojos)



- IT** Mulino rapido con giare da 100 a 500 cc - Gira Giare con giare da 5 a 25 lt
- EN** Rapid mill with jars from 100cc to 500cc. Jars mill with jars from 5 to 25 ltrs
- ES** Molino rápido con jarras de 100cc a 500cc. Molino de jarras con jarras de 5 a 25 ltr



- IT** Plastiometro di PFEFFERKORN – Agitatore a colonna – Calcimetro - Pycnometro
- EN** PFEFFERKORN Plasticity tester - Column stirrer - Calcium carbonate testers - Pycnometer
- ES** Probador de la plasticidad PFEFFERKORN - Agitador a columna - Calcímetro - Picnómetro



- IT** Strumenti per il controllo delle viscosità (coppa FORD – BROOKFIELD)
- EN** Instruments for the control of the viscosity FORD Cup - BROOKFIELD
- ES** Instrumentos para el control de la viscosidad copa FORD - BROOKFIELD



- IT** Setacciatore per controllo granulometria
- EN** Sieves shaker to determine the granulometry
- ES** Tamizadora para determinar la granulometría



- IT** Glosmetri, colorimetri, ph-metri, conduttivimetri
- EN** Glossmeter, Colorimeter, Ph-meter, Conductivity Meter
- ES** Brillómetro, colorímetro, Ph-metro, Medidor de conductividad



- IT** Anelli BULLERS e calibri e spessimetri
- EN** BULLERS rings, Vernier Gauges, Thickness gauges
- ES** Anillos BULLERS, Calibres, Medidores de espesor



- IT** Setacci e relative pulitrici ad ultrasuoni
- EN** Sieves and its ultrasonic cleaner
- ES** Tamices y limpiador ultrasónico



- IT** Matite termiche (standard ed al cobalto) per la segnalazione dei campioni
- EN** Thermal pencils (standard and cobalt) for the signaling of the samples
- ES** Lápices térmicos (estándar y cobalto) para la señalización de las muestras



- IT** Termometri: ad infrarossi e a termocoppia
- EN** Thermometer: infrared and thermocouple
- ES** Termómetro de infrarrojos y de termocouplas



IT Reggetta PP Polipropilene. Reggetta PET Poliestere

EN Strapping in polypropylene PP. Strapping in polyester PET

ES Fleje de polipropileno PP. Fleje de poliéster PET



IT Apparecchi tendireggia per polipropilene e poliestere

EN Manual strapping tool for polypropylene and polyester

ES Flejadora para polipropileno y poliéster



IT Macchina avvolgibancali con film estensibile tavola chiusa, altri modelli disponibili su richiesta

EN Wrapping machine with stretch film, closed table. Available in different models


ES Máquina envoladora con film extensible, con plataforma cerrada. Disponible en diferentes modelos



www.maquisersl.com

CATÁLOGO GENERAL

TUBI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL PIPES
TUBOS INDUSTRIALES



AEROCORD PU/ECO

IT IMPIEGO

Tubo in poliuretano con spirale di acciaio armonico zincato; idoneo all'aspirazione di polveri abrasive in genere. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, ceramica e farmaceutica

COLORE Trasparente spirale zincata

TEMPERATURA Min: -40 °C Max: 90 °C

NORME ISO 1307

COMPRIMIBILITÀ ASSIALE - 1

EN USE

Polyurethane hose with galvanized steel spiral for suction of abrasive powders in general. Particularly suitable for car bodies, in the wood, ceramics and pharmaceuticals

COLOUR Transparent, spiral galvanized

TEMPERATURE Min: -40 °C Max: 90 °C

NORMS: ISO 1307

AXIAL COMPRESSIBILITY - 1

ES USO

Manguera de poliuretano con espiral de acero galvanizado para la aspiración de polvos abrasivos en general. Especialmente adecuado para carrocerías de automóviles, en las maderas, cerámica y productos farmacéuticos

COLOR Transparente, espiral galvanizado

TEMPERATURA Min: -40 °C Max: 90 °C

NORMAS ISO 1307


COMPRESIBILIDAD ASSIAL - 1




mm	gr/mt	bar	mm
50	285	0,2	35
60	255	0,15	42
70	300	0,13	55
80	340	0,1	60
90	380	0,09	67
100	410	0,09	75
120	550	0,07	90
125	565	0,06	92
130	580	0,06	95
140	680	0,05	100
150	765	0,05	110
160	815	0,05	120
180	860	0,04	130
200	955	0,04	150
250	1150	0,03	180
300	1385	0,02	220
350	2030	0,02	250



-40°C / +90°C
-40°F / +194°F



mt 20, mt 10 dal ø 250



AEROCORD PU

IT IMPIEGO

Tubo in poliuretano con spirale di acciaio armonico ramato; idoneo all'aspirazione di polveri abrasive in genere. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, ceramica e farmaceutica

COLORE Trasparente spirale zincata

TEMPERATURA Min: -40 °C Max: 90 °C

NORME ISO 1307

COMPRIMIBILITÀ ASSIALE - 1

EN USE

Polyurethane hose with copper-plated steel spiral for suction of abrasive powders in general. Particularly suitable for car bodies, in the wood, ceramics and pharmaceuticals

COLOUR Transparent, spiral galvanized

TEMPERATURE Min: -40 °C Max: 90 °C

NORMS: ISO 1307

AXIAL COMPRESSIBILITY - 1

ES USO

Manguera de poliuretano con espiral de acero cobreado para la aspiración de polvos abrasivos en general. Especialmente adecuado para carrocerías de automóviles, en las maderas, cerámica y productos farmacéuticos

COLOR Transparente, espiral galvanizado

TEMPERATURA Min: -40 °C Max: 90 °C

NORMAS ISO 1307

COMPRESIBILIDAD ASSIAL - 1



mm	gr/mt	bar	bar	mm
25	110	1	0,3	25
30	125	1	0,3	30
32	130	1	0,3	32
35	140	1	0,3	35
38	145	1	0,3	38
40	150	1	0,3	40
45	200	1	0,3	45
50	210	1	0,3	50
51	220	1	0,3	51
55	240	1	0,3	55
60	250	1	0,3	60
63	260	1	0,3	63
65	270	1	0,3	65
70	320	1	0,3	70
75	350	1	0,25	75
76	370	1	0,25	76
80	420	1	0,25	80
90	450	1	0,25	90
100	490	1	0,25	100
110	550	1	0,25	110
120	600	1	0,25	120
127	600	0,5	0,25	127
130	640	0,5	0,12	130
140	680	0,5	0,12	140
152	860	0,5	0,12	152
160	900	0,5	0,1	160
180	920	0,5	0,05	180
203	1020	0,5	0,05	203
254	1300	0,5	0,03	254
305	1500	0,5	0,03	305
355	1650	0,5	0,02	355



40°C / +90°C
-40°F / +194°F



mt 20, mt 10 dal Ø 250



CORDFLEX AIR PU

IT IMPIEGO

Tubo in poliuretano con spirale di rinforzo in pvc; idoneo all'aspirazione di prodotti abrasivi: sabbia, grano, trucioli e polveri in genere. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, della ceramica e farmaceutica

COLORE Trasparente con spirale avorio antiurto

TEMPERATURA Min: -25 °C Max: 85 °C

NORME ISO 1307

EN USE

Polyurethane hose reinforced with PVC spiral for suction of abrasive products: sand, grain, wood chips and dust in general. Particularly suitable for car bodies, in the wood, ceramics and pharmaceuticals

COLOUR Transparent, ivory spiral shockproof

TEMPERATURE Min: -25 °C Max: 85 °C

NORMS: ISO 1307

ES USO

Manguera de poliuretano reforzado con espiral de PVC; para la aspiración de productos abrasivos: arena, grano, astillas y polvo en general. Especialmente adecuado para carrocerías de automóviles, en las maderas, cerámica y productos farmacéuticos

COLOR Transparente, espiral de marfil a prueba de golpes

TEMPERATURA Min: -25 °C Max: 85 °C


NORMAS ISO 1307



mm	mm	gr/mt	mm	bar	mm
20	25	100	0,35	0,5	20
25	30,4	150	0,35	0,5	25
30	36,0	190	0,35	0,5	30
32	38,0	200	0,35	0,5	32
35	41,4	215	0,35	0,4	35
38	44,6	230	0,4	0,4	38
40	46,6	250	0,4	0,4	40
45	51,8	280	0,45	0,4	45
50	57,0	310	0,5	0,4	50
60	67,4	390	0,5	0,4	60
63	70,6	430	0,5	0,4	63
70	78,4	500	0,55	0,4	70
75	83,8	550	0,55	0,4	75
80	89,0	610	0,55	0,4	80
90	99,4	715	0,55	0,4	90
100	110,4	820	0,60	0,4	100
110	120,4	890	0,60	0,3	110
120	131,0	950	0,60	0,3	120
125	136,6	1000	0,65	0,3	125
150	162,8	1365	0,7	0,3	150
160	173,0	1550	0,7	0,3	160
180	193,4	1900	0,7	0,3	180
200	213,6	2100	0,8	0,3	200



-25°C / +85°C
-13°F / +185°F



mt 20 fino al Ø 150
mt 10 dal Ø 200 e oltre



CORDFLEX AIR PU ANTISTATICO

IT IMPIEGO

Versione antistatica con cordicella di rame per la dissipazione dell'elettricità statica. Tubo in poliuretano con spirale di rinforzo in pvc; idoneo all'aspirazione di prodotti abrasivi: sabbia, grano, trucioli e polveri in genere. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, della ceramica e farmaceutica

COLORE Trasparente con spirale avorio antiurto

TEMPERATURA Min: -25 °C Max: 85 °C

NORME ISO 1307

NOTE A richiesta disponibile nella versione antistatica chimicamente

EN USE

Antistatic version with copper wire for static electricity dissipation. Polyurethane hose reinforced with PVC spiral for suction of abrasive products: sand, grain, wood chips and dust in general. Particularly suitable for car bodies, in the wood, ceramics and pharmaceuticals

COLOUR Transparent, ivory spiral shockproof

TEMPERATURE Min: -25 °C Max: 85 °C

NORMS: ISO 1307

NOTE: Available upon request antistatic chemically

ES USO

Versión antiestática con cable de cobre para la disipación de la electricidad estática. manguera de poliuretano reforzado con espiral de PVC para la aspiración de productos abrasivos: arena, grano, astillas y polvo en general. Especialmente adecuado para carrocerías de automóviles, en las madera, cerámica y productos farmacéuticos

COLOR Transparente, espiral de marfil a prueba de golpes

TEMPERATURA Min: -25 °C Max: 85 °C

NORMAS ISO 1307

NOTAS Disponible a petición químicamente antiestático



mm	mm	gr/mt	mm	bar	mm
20	25	100	0,35	0,5	20
25	30,4	150	0,35	0,5	25
30	36,0	190	0,35	0,5	30
32	38,0	200	0,35	0,5	32
35	41,4	215	0,35	0,4	35
38	44,6	230	0,4	0,4	38
40	46,6	250	0,4	0,4	40
45	51,8	280	0,45	0,4	45
50	57,0	310	0,5	0,4	50
60	67,4	390	0,5	0,4	60
63	70,6	430	0,5	0,4	63
70	78,4	500	0,55	0,4	70
75	83,8	550	0,55	0,4	75
80	89,0	610	0,55	0,4	80
90	99,4	715	0,55	0,4	90
100	110,4	820	0,60	0,4	100
110	120,4	890	0,60	0,3	110
120	131,0	950	0,60	0,3	120
125	136,6	1000	0,65	0,3	125
150	162,8	1365	0,7	0,3	150
160	173,0	1550	0,7	0,3	160
180	193,4	1900	0,7	0,3	180
200	213,6	2100	0,8	0,3	200



-25°C / +85°C
-13°F / +185°F



mt 20 fino al Ø 150
mt 10 dal Ø 200 e oltre



CORDSTEEL S.E.

IT IMPIEGO

Tubo universale idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi alimentari secondo la direttiva europea 2007/19/EC per i simulanti a-b-c. La spirale metallica lo rende estremamente flessibile. La sua trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido all'interno. I principali settori di impiego sono l'industria alimentare in genere, gli impianti di drenaggio, cantieristica navale e pompe di aspirazione

COLORE Trasparente con spirale metallica incorporata

TEMPERATURA Min: -5 °C Max: 60 °C

NORME ISO 1307 – ECC directive 2007/19/EC

EN USE

Universal hose suitable for the delivery and optimal intake of liquid food according to the European Directive 2007/19/EC for simulating a-b-c. The metal spiral makes it extremely flexible. Its transparency allows to see the passage of the liquid inside. The main areas of use include the food industry in general, the drainage systems, shipbuilding and suction pumps

COLOR Transparent with incorporated steel wire

TEMPERATURE Min: -5 °C Max: 60 °C

NORMS: ISO 1307 – ECC directive 2007/19/EC

ES USO

Manquera universal flexible adecuado para la entrega y la aspiración de alimentos líquidos en acuerdo con la Directiva Europea 2007/19/EC para la simulación a-b-c. La espiral de metal hace que sea extremadamente flexible. Su transparencia permite ver el paso del líquido en su interior. Los principales campos de aplicación son la industria alimentaria en general, los sistemas de drenaje, la construcción naval y las bombas de succión


COLOR Transparente con espiral de acero incorporado

TEMPERATURA Min: -5 °C Max: 60 °C


NORMAS ISO 1307 – ECC directive 2007/19/EC



mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm
10	3,1	180	12	0,9	23
12	3,1	190	12	0,9	24
14	3,1	230	12	0,9	28
16	3,1	260	12	0,9	32
18	3,5	296	11	0,9	28
20	3,5	340	10	0,9	30
22	3,7	400	10	0,9	33
25	4,0	520	10	0,9	38
30	4,2	630	9	0,9	45
32	4,2	660	9	0,9	48
35	4,3	750	9	0,9	52
38	4,5	800	9	0,9	57
40	4,8	950	9	0,9	60
45	4,9	1150	9	0,9	67
50	5,4	1300	7	0,9	75
60	6,0	1750	6	0,9	120
63	6,1	1800	6	0,9	130
70	6,7	2100	5	0,9	140
80	6,3	2500	4	0,8	160
90	6,5	2900	4	0,8	180
100	7,5	3650	3	0,8	200
110	7,0	3950	3	0,8	220
120	8,0	4300	3	0,8	240
125	8,0	4600	3	0,8	250
150	10,0	6500	2,5	0,8	300



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F



mt 60 fino al Ø 30
mt 30 dal Ø 32 al Ø 100
mt 20 dal Ø 30 al Ø 110 e oltre



CORDSTEEL P.L.

IT IMPIEGO

Tubo universale idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi alimentari secondo la direttiva europea 2007/19/EC per i simulanti a-b-c. La spirale metallica lo rende estremamente flessibile e la trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido. I principali settori di impiego sono l'industria alimentare in genere, gli impianti di drenaggio, cantieristica navale e pompe di aspirazione

COLORE Trasparente con spirale metallica incorporata

TEMPERATURA Min: -5 °C Max: 60 °C

NORME ISO 1307 – ECC directive 2007/19/EC

EN USE

Universal hose suitable for the delivery and optimal intake of liquid food according to the European Directive 2007/19/EC for simulating a-b-c. The metal spiral makes it extremely flexible. Its transparency allows to see the passage of the liquid inside. The main areas of use include the food industry in general, the drainage systems, shipbuilding and suction pumps

COLOUR Transparent with incorporated steel wire

TEMPERATURE Min: -5 °C Max: 60 °C

NORMS: ISO 1307 – ECC directive 2007/19/EC

ES USO

Tubo universal flexible adecuado para la entrega y la aspiración de alimentos líquidos en acuerdo con la Directiva Europea 2007/19/EC para la simulación a-b-c. La espiral de metal hace que sea extremadamente flexible. Su transparencia permite ver el paso del líquido en su interior. Los principales campos de aplicación son la industria alimentaria en general, los sistemas de drenaje, la construcción naval y las bombas de succión

COLOR Transparente con espiral de acero incorporado

TEMPERATURA Min: -5 °C Max: 60 °C


NORMAS ISO 1307 – ECC directive 2007/19/EC




mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm
12	3,0	180	7	0,85	25
14	3,0	200	6	0,85	30
16	3,1	225	6	0,85	35
18	3,1	280	6	0,85	40
20	3,1	340	5	0,85	50
22	3,2	370	5	0,85	55
25	3,2	510	5	0,85	60
30	3,5	600	4	0,85	70
32	3,9	650	4	0,85	75
35	4,2	730	4	0,85	80
38	4,4	800	4	0,85	90
40	4,5	870	3	0,85	95
45	5,1	1100	3	0,8	105
50	5,1	1200	3	0,8	125
60	6,5	1800	2,5	0,7	135
63	6,5	1950	2,5	0,7	150
70	7	2200	2	0,7	180
76	7	2500	2	0,7	195
80	7,5	2700	2	0,7	220
90	7,5	3000	2	0,6	260
102	8	3400	2	0,6	300



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F



mt 60/30 fino al Ø 30
mt 30 dal Ø 32 al Ø100
mt 20 dal Ø 110 e oltre



CRISTALCORD

IT IMPIEGO

Tubo alimentare idoneo alla mandata di liquidi alimentari secondo la direttiva europea 2007/19/ec per simulanti a-b-c. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, enologica, cantieristica e navale

COLORE Trasparente

TEMPERATURA Min: -5 °C Max: 60 °C

NORME ISO 1307 – ECC directive 2007/19/EC

EN USE

Food hose suitable for the liquid food's delivery according to the European Directive 2007/19/EC for simulating a-b-c. Particularly suitable in the food industry, wine-making, building and shipping industries

COLOUR Transparent

TEMPERATURE Min: -5 °C Max: 60 °C

NORMS: ISO 1307 – ECC directive 2007/19/EC

ES USO

Manguera alimentar adecuados para el fluid de alimentos líquidos en acuerdo con la Directiva Europea 2007/19/EC para la simulación a-b-c. Particularmente adecuado en las industrias alimentaria, de vinificación, por la construcción y naval

COLOR Transparente

TEMPERATURA Min: -5 °C Max: 60 °C


NORMAS ISO 1307 – ECC directive 2007/19/EC



mm	mm	gr/mt	bar	bar
5	3,0	81	20	60
6	3,0	83	20	60
7	3,0	119	20	60
8	3,0	117	20	60
10	3,0	138	15	45
12	3,0	159	10	30
13	3,0	169	10	30
15	3,0	190	10	30
16	3,0	201	10	30
19	3,5	280	10	30
22	4,0	374	8	24
25	4,0	417	8	24
30	4,0	490	7	21
32	4,5	560	7	21
35	5,0	686	7	21
38	5,0	743	5	15
40	5,0	777	5	15
45	5,0	840	5	15
50	5,0	949	5	15



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F



mt 100 fino al Ø 13
mt 50 dal Ø16 e oltre



PRESSCORD NITRAL 10

IT IMPIEGO

Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

COLORE Nero

TEMPERATURA Min: -10 °C Max: 60 °C

NORME ISO 1307

EN USE

Suitable for the water flow and compressed air where are required lightness and flexibility characteristics. Particularly suitable for agriculture, construction and naval industry.

COLOUR Black

TEMPERATURE Min: -10 °C Max: 60 °C

NORMS: ISO 1307

ES USO

Adecuado para la entrega de agua y aire comprimido donde están obligados características de ligereza y flexibilidad. Especialmente adecuado para la agricultura, la industria de la construcción y naval.

COLOR Negro

TEMPERATURA Min: -10 °C Max: 60 °C

NORMAS ISO 1307



mm	mm	gr/mt	bar	bar
8	15	191	10	30
10	17	224	10	30
12	17	171	10	30
13	19	225	10	30
15	21	254	10	30
16	23	321	10	30
19	26	372	10	30
20	30	550	10	30
22	30	465	10	30
25	33	510	10	30
25	35	650	10	30



- 10°C / +60°C
+14°F / +140°F



mt 100 fino al Ø 13
mt 50 dal Ø 16 e oltre



PRESSCORD NITRAL 20

IT IMPIEGO

Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale

COLORE Nero

TEMPERATURA Min: -10 °C Max: 60 °C

NORME ISO 1307



mm	mm	gr/mt	bar	bar
6	14	189	20	60
8	17	266	20	60
10	19	308	20	60
13	23	423	20	60
16	26	495	20	60
19	30	636	20	60
25	37	780	20	60

EN USE

Suitable for the water flow and compressed air where are required lightness and flexibility characteristics. Particularly suitable for agriculture, construction and naval industry


COLOUR Black

TEMPERATURE Min: -10 °C Max: 60 °C

NORMS: ISO 1307



- 10°C / +60°C
+14°F / +140°F



mt 100 fino al Ø 13
mt 50 dal Ø 16 e oltre


ES USO

Adecuado para la entrega de agua y aire comprimido donde están obligados características de ligereza y flexibilidad. Especialmente adecuado para la agricultura, la industria de la construcción y naval

COLOR Negro

TEMPERATURA Min: -10 °C Max: 60 °C

NORMAS ISO 1307



TUBO EVA

IT IMPIEGO

Tubo in EVA spalmato, senza armatura, per aspirazione aria, polveri, fumi di saldatura e gas

TEMPERATURA Min: -30 °C Max: 60 °C

EN USE

Spiral EVA hose, without armature, for domestic and industrial vacuum cleaners

TEMPERATURE Min: -30 °C Max: 60 °C

ES USO

Manguera en EVA recubierto, sin armadura, para aspiración de aria, polvo, humos y gases de soldadura

TEMPERATURA Min: -30 °C Max: 60 °C

DI ID	DE OD	SPESSORE TOT. THICKNESS/ESPESOR	RAGGIO DI CURVATURA BENDING RADIUS/ RADIO DE CURVATURA	PESO WEIGHT/PESO	LUNGHEZZA ROTOLI ROLL LENGTH/ LONGITUD DEL ROLLO
mm	mm	g/m	mm	kg/m	m
25	33	4	66	200	30
29	36	3,5	76	220	30
32	41	4,5	82	270	30
38	48	5	93	360	30
45	55	5	110	470	30
50	61	5,5	122	560	30
60	72	6	146	700	30
75	88	6,5	155	920	15
80	94	7	170	1000	15



www.maquisersl.com

CATÁLOGO GENERAL

TEMPERATURE

HIGH TEMPERATURE HOSES

**MANGUERA PARA ALTA
TEMPERATURA**



P8-NEOPRENE
50°C to + 150°C
High Temperature Hose

IT CARATTERISTICHE

- Tubo flessibile in fibra di vetro rivestito con 2 strati di neoprene (M2)
- rivestito con 2 strati di neoprene poliammide (M2P)
 - spirale interna visibile in acciaio armonico ramato
 - doppio cordoncino esterno in fibra di vetro (M2P colore nero)
 - antifiamma
 - proprietà di perdita di attrito dell'aria grazie all'ulteriore strato interno
 - da utilizzare in applicazioni con regimi di bassa pressione

OPZIONI Colore blu

EN PRODUCT DETAILS

- 2-ply neoprene coated glass fibre fabric (M2)
- 2-ply neoprene coated polyamide (M2P)
 - embedded bronze plated steel wire helix
 - outer twin glass cord (M2P black colour)
 - light - kink and spark resistant
 - low air friction loss properties due to additional inner layer
 - good applications in low pressure ranges

OPTIONS: blue colour

ES CARACTERÍSTICAS

- 2 capas de tela de neopreno recubierto de fibra de vidrio (M2)
- neopreno de 2 capas de poliamida recubierto (M2P)
 - espiral interno en acero incrustado de alambre
 - cable doble exterior en fibra de vidrio (M2P de color negro)
 - a prueba de fuego
 - propiedades de pérdida de fricción del aire debido a la capa interna adicional
 - buenas aplicaciones en rangos de baja presión

OPCIONES: Color azul

UNI M2 / MP2 / M9 / M2 Viton						
Diameter Inside	Diameter Outside	Weight	Bendradius	Pressure	Vacuum	Standard length
19	21,60	0,10	19	2,50	7000	4
22	25,20	0,13	22	2,50	7000	4
25	28,20	0,14	25	2,50	7000	4
32	35,20	0,18	32	2,50	5800	4
38	41,20	0,21	38	2,40	5800	4
41	44,20	0,23	41	2,40	5800	4
44	47,20	0,25	44	2,40	5800	4
51	54,74	0,28	51	2,40	5300	4
57	60,74	0,33	57	2,30	5300	4
63	66,74	0,35	63	2,20	4600	4
70	73,74	0,43	70	2,20	4400	4
76	79,74	0,47	76	2,10	4000	4
83	86,74	0,51	83	2,10	4000	4
89	92,74	0,54	89	2,10	4000	4
95	98,74	0,57	95	2,00	4000	4
102	106,20	0,61	102	1,80	3500	4
108	112,20	0,73	108	1,80	3000	4
114	118,20	0,78	114	1,70	2800	4
121	125,70	0,81	121	1,60	2300	4
127	131,70	0,86	127	1,50	2100	4
140	144,70	0,94	140	1,40	1800	4
152	157,20	1,10	152	1,10	1700	4
160	165,20	1,14	160	0,90	1500	4
178	183,20	1,27	178	0,80	1400	4
203	208,20	1,39	203	0,60	1000	4
229	234,20	1,60	229	0,50	800	4
254	259,20	1,78	254	0,40	700	4
305	310,20	2,17	305	0,20	500	4

Other diameters: 26, 28, 40, 42, 45, 50, 52, 55, 58, 60, 67, 72, 80, 90, 91, 92, 100, 106, 110, 125, 130, 148, 150, 155, 156, 165, 180, 200, 210, 216

Other lengths spliced: 5 - 60 coils

TUBI PER ALTE TEMPERATURE

High Temperature Hoses

Manguera Para Alta Temperatura



P4-SILICONE

- 60°C to + 300°C
High Temperature Hose

IT CARATTERISTICHE

Tubo flessibile in fibra di vetro rivestito con uno strato di silicone

- spirale interna visibile in acciaio armonico ramato
- passo stretto per la massima flessibilità
- cordoncino esterno singolo in fibra di vetro
- da utilizzare in applicazioni con regimi di bassa pressione

OPZIONI altri colori (argento e nero), poliestere o tessuto Kevlar per una maggiore durata

- qualità FR
- spirale in acciaio inossidabile

EN PRODUCT DETAILS

- 1-ply silicone coated glass fibre fabric
- visible bronze plated steel wire helix
- tight pitch for a maximum flexibility
- single outer glass cord
- light, good applications in low pressure ranges

OPTIONS: other colours (silver and black), polyester or kevlar fabric for better durability.

- FR quality
- stainless steel wire

ES CARACTERÍSTICAS

tubo flexible de fibra de vidrio recubierta con una capa de silicona

- espiral interno en acero incrustado de cobre
- paso de cierre para una máxima flexibilidad
- cable exterior unico en fibra de vidrio
- buenas aplicaciones en rangos de baja presión

OPCIONES: otros colores (negro y plata), poliéster o tejido de Kevlar para una vida más larga

- calidad FR
- espiral de acero inoxidable

Data Sheet Group 1 - UNI V2 / V2p / V9

Diameter Inside	Diameter Outside	Weight	Bendradius	Pressure	Vacuum	Standard length
19	21,00	0,10	19	2,50	7000	4
22	24,00	0,13	22	2,50	7000	4
25	27,00	0,14	25	2,50	7000	4
32	34,00	0,18	32	2,50	5800	4
38	40,60	0,21	38	2,40	5800	4
41	43,60	0,23	41	2,40	5800	4
44	46,60	0,25	44	2,40	5800	4
51	53,60	0,28	51	2,40	5300	4
57	63,60	0,33	57	2,30	5300	4
63	65,60	0,35	63	2,20	4600	4
70	73,14	0,43	70	2,20	4400	4
76	79,14	0,47	76	2,10	4000	4
83	86,14	0,51	83	2,10	4000	4
89	92,14	0,54	89	2,10	4000	4
95	98,14	0,57	95	2,00	4000	4
102	105,14	0,61	102	1,80	3500	4
108	111,14	0,73	108	1,80	3000	4
114	117,14	0,78	114	1,70	2800	4
121	124,14	0,81	121	1,60	2300	4
127	130,14	0,86	127	1,50	2100	4
140	143,14	0,94	140	1,40	1800	4
152	155,60	1,10	152	1,10	1700	4
160	163,90	1,14	160	0,90	1500	4
178	182,10	1,27	178	0,80	1400	4
203	207,10	1,39	203	0,60	1000	4
229	233,60	1,60	229	0,50	800	4
254	258,60	1,78	254	0,40	700	4
305	309,60	2,17	305	0,20	500	4

Other diameters: 26, 28, 40, 42, 45, 50, 52, 55, 58, 60, 67, 72, 80, 90, 91, 92, 100, 106, 110, 125, 130, 148, 150, 155, 156, 165, 180, 200, 210, 216

Other lengths spliced: 5 - 60 coils



www.maquisersl.com

CATÁLOGO GENERAL

**TRASMISSIONI
MECCANICHE**

MECHANICAL
TRANSMISSIONS


TRANSMISIONES
MECÁNICAS



- IT** Cuscinetti , supporti, snodi, cuscinetti a rullini e ruote libere
- EN** Bearings, supports, joints, needle roller bearings and roller clutches
- ES** Rodamientos, soportes, juntas, rodamientos de agujas y rodillos garras



- IT** Catene , ingranaggi , pignoni, corone, cremagliere , pulegge a gola trapezoidali e dentate , calettatori e giunti
- EN** Chains, gears, pinions, crowns, racks, V-belts and toothed belt pulleys, joints and locking
- ES** Cadenas, engranajes, piñones, coronas, bastidores, poleas en V y dentada, acoplamientos y conjuntos de bloqueo



- IT** Guide lineari THK - HIWIN - NADELLA - INA - REXROTH
- EN** Linear guide THK - HIWIN - NADELLA - INA - REXROTH
- ES** Guías lineales THK - HIWIN - NADELLA - INA - REXROTH

CATÁLOGO GENERAL

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESORIOS



- IT** Piedi
- EN** Feet
- ES** Pies



- IT** Adesivi e sigillanti industriali
- EN** Industrial adhesives and sealant
- ES** Adhesivos y selladores industriales



- IT** Anelli di tenuta
- EN** Seals
- ES** Sellos



- IT** Antivibranti
- EN** Vibration dampers
- ES** Antivibración



- IT** Elementi di manovra e serraggio
- EN** Operating and clamping elements
- ES** Elementos de manejo y de sujeción



- IT** Boccole autolubrificanti
- EN** Self-lubricating brushings
- ES** Bujes autolubricantes



- IT** Elementi elastici ROSTA
- EN** ROSTA elastic elements
- ES** Elementos elásticos ROSTA



- IT** Ruote
- EN** Wheels
- ES** Ruedas



- IT** Ghiere, anelli seiger e linguette
- EN** Claps, snap rings and tabs
- ES** Abrazaderas, arandelas de seguridad y pestañas





Maquinarias Serón,S.l.
C/San Felix,8
12004 CASTELLÓN
Tél.: +34 964 220 147 - +34 696 231 261
e-mail: pabloseron@maquisersl.com
www.maquisersl.com